

P8000S robusti gsm RFID pos palmari con lettore di schede wireless a strisce

| | |
|--|---|
| <p>Android 4.4 del sistema di funzionamento. Adotta Qualcomm processore quad-core da 1.2GHz. 4,0 pollici IPS touch screen capacitivo. Sicurezza e design affidabile Passarono Unionpay PBOC L1 & amp; L2; superato la certificazione di sicurezza di inserimento del PIN. Unionpay Direct Connect accesso alla rete POS. Supporto stampa di ricevute e la lettura di codici a barre Supporta carta a banda magnetica, IC card, carte contactless.</p> | |
| Parametri di sistema | |
| processore | Qualcomm quad-core da 1.2GHz |
| OS | Android 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; supporto esterno micro SD card, 32 GB al massimo |
| Display | capacitivo 4.0 pollici, multi touch; 480 * 800, display IPS |
| tastiera | 3 sistema touch tasti, 15 tasti fisici (includere tasto di accensione, tasto personalizzato, chiave POS Cipher e tasto Comando) |
| Batteria | batteria ai polimeri di litio, 4000mAh |
| configurazione funzionale | |
| macchina fotografica | Telecamera posteriore 5M AF (supporto torcia elettrica), grandangolo 0.3M fotocamera anteriore |
| Stampante | Built-in 2 pollici stampante termica |
| Navigazione | GPS integrato, supporto AGPS |
| Spia | spia del sistema, l'indicatore di posizione luce |
| audio | Altoparlante incorporato, il cicalino, il microfono, il vibratore |
| sensori | senso di gravità |
| POS | |
| Sound Wave di pagamento | Supporto |
| Carta striscia magnetica | Triple MSR pista, bi-direzionale strisciata ISO7811, 7812 |
| IC Card | 1 Solt, Supporto 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV |
| carta senza contatto | 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC |
| SAM Carta | 1 SAM Solt, ISO7816 |
| tastiera Cipher | Built-in tastiera |
| Parametri di rete | |
| Tipo di rete | WCDMA / GSM |
| Spectrum Network | WCDMA 2100MHz |
| WLAN | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| / Data Service Voice | 802.11 a / b / g / n antenna incorporata |
| WPAN | Supporto |
| interfaccia esterna | Bluetooth V4.0 + EDR |
| Interfaccia USB | Micro USB 2.0, supporto USB OTG |
| Caricabatterie Jack | DC JACK |
| Alimentazione Jack | Pogo Pin, 5V - 500mA |
| Comunicazione | USB, RS232 |
| Parametri fisici | |
| Dimensioni | 205 millimetri H * 82 millimetri / 67 millimetri W * 33mm D |
| Peso | 500g (batteria inclusa) |
| Temperatura di esercizio | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temp di immagazzinaggio | -40 ° C ~ 80 ° C |
| Umidità | 10% ~ 90% RH senza condensa |
| Prova di caduta | Protezione goccia 1.0 metri |
| Roller Test di caduta | 500 volte |
| protezione ESD | ± 8KV scarica a contatto; scarico dell'aria ± 15KV |
| Sviluppo dell'ambiente | |
| Ambiente sistema | Android 4.4 / SP-UI |
| Sviluppo dell'ambiente | SDK |
| Software di gestione | gestione PC / suite MDM |