

Self-service Andorid/Windows All-In-One da 15,8 pollici POS Sistema

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Schermo panoramico POS il terminale ha un design elegante e ultra sottile, ha una scheda madre con sistema operativo Android e Windows come opzione, è facile da installare 2nd Schermo, MSR o VFD come moduli da parte dei clienti. Questo Modello è molto comodo per la manutenzione rimuovendo il coperchio posteriore e dispone di ricche interfacce I/O per essere collegato a più dispositivi esterni

Caratteristiche:



Serie Intel Celeron e scheda Android per opzione;

Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB come opzione;

Pannello touch capacitivo proiettato multipunto;

Display con superficie piatta e resistente all'acqua e ai graffi.

Specifica

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Nome	Terminale pos Touch screen Windows da 15,8 pollici	Terminale pos touch screen Android da 15,8 pollici
Alloggiamento	Plastica ABS e metallo combinati	
Colore	Solitamente tutto il corpo macchina di colore bianco	
Display		

Dimensioni dello schermo principale	Monitor touch-screen da 15,8 pollici	
Risoluzione	Pannello IPS 1920*1080	
Luminosità	220-250cd/m2	
Vista ad angolo	Orizzonte: 178; Verticale: 178	
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto	
Display secondario	Display da 15,8 e 15,6 pollici Senza funzione touch, risoluzione Risoluzione 1920*1080 per opzione	
Prestazione		
Scheda madre	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz o quarta CPU Intel Core I3/I5 come opzione	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3568 quad-core da 2,0 GHz
Memoria di sistema	1 slot SO-DIMM DDR4, supporta 2400 mHZ, 4 GB (predefinito) 8 GB per opzione	A bordo 2 GB DDR4, 4 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB	eMMC da 16 GB, supporta la scheda TF da 32 GB espansa
Audio	A bordo del chip audio Real Tek ALC662 ALC5640	Chip audio integrato
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E per opzione
Sistema operativo	Windows10/11	Androide 11
Scanner	Scanner di codici a barre 640*480 CMOS 1D/2D	
Altoparlante	Altoparlante da 4 Ohm 3 W	
Stampante	Stampante termica 58/80 mm con taglierina automatica	
Connettività		
Porta I/O esterna (J6412 e RK3568)	Pulsante di accensione*1	
	Jack ingresso 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*5	
	N / A	Slot per scheda TF*1, slot per scheda SIM* 1 la funzione deve essere personalizzata
RJ11 per cassetto contanti *1		
Ambiente		
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi	
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi	
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa	
Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa	
Accessori		
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC 12 V/5 A	
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura	
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno	
Altro		
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





Documenti rilevanti:
[POS-1508 80autista](#)