

OCOM1509POSmacchina è una soluzione pos widescreen, ha un corpo elegante e compatto con un ingombro ridotto, questo modello fornisce un rapido accesso alle interfacce I/O e all'archiviazione. Il supporto in lega di alluminio rende la macchina molto stabile.

Caratteristiche:

Display true flat senza cornice con tocco PCAP

Resistente a schizzi e polvere

Interfacce I/O multiple per periferiche

Adatto a ristoranti o negozi al dettaglio con ambienti operativi difficili

Specifica:

Modello	POS- 1509
Nome	15. Tocco da 6 pollici POS terminale _
Abitazione	Scocca in plastica ABS e base in lega di alluminio
Colore	tutto nero
Schermo principale	15. Monitor touch screen da 6 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	m2 30 0 cd/
Visualizza un angolo	Orizzonte: 1 60 ; Verticale :1 50
Toccare lo schermo	Touch capacitivo G+G proiettato multipunto
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz solitamente , Pentium quad-core 1.6GHz 3710 Frequenza Turbo più alta 2.64GHz per opzione
Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , supporto 1333 */1600 4 GB di solito , 2 GB/8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Incorporato, WEPOS,Linux
Connettività	
Porta I/O esterna (J1900)	pulsante di accensione *1
	Presa di ingresso da 12 V CC*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1
	USB 3.0*1, USB 2.0 * 3
	COM(RS232) * 1
	VGA (sub D a 15 pin)*1
	Uscita audio*1 , Ingresso MIC*1
Opzioni	
MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Il peso	Netto 4,2 Kg Lordo 5,6 Kg
Confezione con schiuma all'interno	4 7 0*2 8 0*4 3 0 mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi

Temperatura di conservazione	- Da 10 a 60gradicentigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ , adattatore di uscita DC12 V /5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno
Altro	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC











