Touch da 15 pollici POS terminalee con base in alluminio

- 1513W&POS-1513A)

Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e processore Intel Core I3 I5 come opzione;
Processore Rockchip RK3288 ad alta velocità per opzione;
EMMC 8 GB/16 GB/32 GB per opzione;
Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB come opzione;
Pannello touch capacitivo proiettato multipunto;
Schermo cliente MSR laterale e VFD220 opzionale montato sul coperchio posteriore;
Display con superficie antigraffio piatta e impermeabile.

Applicazioni:

Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe;

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco tematico, casinò e punto vendita per biglietti della lotteria;

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggi, alberghi, aerei, metropolitane, stazioni e banchine.

Parametro

Modello	POS-1513W	POS-1513A

Nome	Tocco in lega di alluminio da 15,1 pollici POS terminal	
Alloggiamento	Corpo e base della macchina con guscio in lega di alluminio	
Colore	tutta la macchina a colori neri	
Display		
Schermo principale	Monitor touch-screen da 15,1 pollici	
Risoluzione	1024*768	
Luminosità	250cd/m2	
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150	
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto	
Display secondario	Display da 9,7 pollici Senza funzione touch	
Esposizione del cliente	Display VFD 2*20 montato sul coperchio posteriore come opzione	
Prestazione		
Scheda madre	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz o quarta CPU Intel Core I3/I5 come opzione	Serie Rockchip RK3568, quad core 2.0G, RK3288 per opzione
Memoria di sistema	1 slot SO-DIMM DDR4, supporto 2400 mHZ, 4 GB/8 GB per opzione	DDR4 a bordo da 2 GB, 4 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB	a bordo8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC per opzione
Audio	A bordo del Real Tek ALC662	a bordo del chip audio Real Tek ALC5640
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, Supporta Wi-Fi 802.11b/g/n, supporto BT3.0/BT4.0
Sistema operativo	Supporta Windows 10/11	Fino ad Android 8.1
Connettività		
Esterno Porta I/O (J4125/RK3568)	Pulsante di accensione*1	
	Jack ingresso 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Esterno Porta I/O J4125	VGA D-sub a 15 PIN *1	
	HDMI*1 o RS232*1 come opzione	
	uscita linea*1, ingresso MIC*1	
Esterno Porta I/O RK3568	Uscita audio*1	
	Porta per scheda TF*1	
	RJ11 per cassetto contanti*1	
	RS 232*1	
Opzioni		
MSR	MSR laterale opzionale	
Ambiente		
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi	
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi	

Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa
Pacchetto	
Peso	Netto 5,5 Kg, Lordo 7,0 Kg
Confezione con schiuma all'interno	440*290*425 millimetri
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC12V/5A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura
Altro	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC

当前账号A0001
商品
数量
单价
合计
清 空
共14件商品
合计:¥269.30
应收
¥269.30
实收
¥300.00
找零
¥30.70
扫描条码
清 空
支付宝
微信支付
银行卡
VIP 会员卡
现金
¥200
¥100
¥50
¥20
¥10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
00
.
结算
挂单
充值
折扣
赠送
其他
Aocom

当前账号A0001
商品
数量
单价
合计
清 空
共14件商品
合计: ¥ 269.30
应收
¥269.30
实收
¥300.00
找零
¥30.70
扫描条码
清 空
支付宝
微信支付
银行卡
VIP 会员卡
现金
¥200
¥100
¥50
¥20
¥10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
00
.
结算
挂单
充值
折扣
赠送
其他
Aocom

当前账号A0001
商品
数量
单价
合计
马达加斯加冻黑虎虾 800g
新建西州蜜瓜 1.4kg/个
海南蜜瓜红心火龙果 1.5kg
丹马耗牛腱肉 500ml
新西兰扇青豆 200g
精选鲜百合 200g
秘鲁蓝莓 125g
清 空
共14件商品
合计:¥ 269.30
应收
¥269.30
实收
¥300.00
找零
¥30.70
扫描条码
清 空
支付宝
微信支付
银行卡
VIP 会员卡
现金
结算
挂单
充值
折扣
赠送
其他
Aocom

当前账号A0001
商品
数量
单价
合计
应收
¥269.30
实收
¥300.00
找零
¥30.70
扫描条码
清 空
结算
Aocom

POS MACHINE
Touch system