

# 15.1 1000000000 nch UNllehminio i um Lega Tocco POS T erminaleeee

- 1513W&POS-1513A )

## Caratteristiche:

1. Intel Celeron serie e Processore Intel Core I3 I5 per opzione
2. Processore RK3288 aD alta Velocità Rockchip opzionale
3. EmmC 8 GB/16 GB/32 GB per opzione
4. Driver difficile Msata SSD 64 GB ,SSD 128 GB e d 256 GB per opzione
5. Pannello Tocco capacitivo proiettato multipunto
6. Schermo cliente MSR laterale e VFD220 opzionale montato sul coperchio posteriore
7. Schermo con superficie antigraffio piatta e impermeabile

## Specifica

Modello	- 1513W	- 1513A
Nome	15.1 pollice tocco della lega di alluminio POS terminal	
Alloggiamento	guscio in lega di alluminio corpo macchina E base	
Colore	tutta la macchina a colori neri	
Schermo principale	15.1 monitor Tocco-scre da pollici	
Risoluzione	1024*768	
Luminosità	250cd/m <sup>2</sup>	
Visualizzazione a ngle	Orizzonte: 160 ; Verticale:150	
Tocco screen	Multipunto GG proiettato tocco capacitivo	
Sub- Schermo	Schermo da 9,7 pollici Senza funzione touch	
Esposizione del cliente	VFD 2*20 o LCD 2*20 display montato sul coperchio posteriore per opzione	
<b>Prestazione</b>		
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz solitamente o Intel Core I3/I5 4 <sup>th</sup> CPU di generazione per opzione	Serie Rockchip RK3288, quad-core 1.8G , RK3399 per opzione
Sistema Memoria	1*SO-DIMM DDRIII slot, Supporto 1333*/1600 4GB Generalmente ,2 GB/8 GB per opzione	DDRIII a bordo 1 GB, 2 GB, 4 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB	a bordo 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC per opzione
Audio	A bordo del Real Tek ALC662	a bordo del chip audio Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mb, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato	10/100 Mb, chip Lan Realtek RTL8111F , Supporto Wi-Fi 802.11b/g/n ,Supporto BT3.0/BT4.0
Sistema operativo	finestre 7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux	Fino ad Android 8.1
<b>Connettività</b>		
Esterno I porta /O (J1900 /RK3288)	power pulsante*1	
	Jack ingresso 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Esterno I porta /O J1900	VGA D-sub a 15 PIN *1	
	HDMI*1 o RS232*1 come opzione	
	uscita linea*1, ingresso MIC*1	

Esterno Porta I/O RK3288	Uscita audio*1
	Porta per scheda TF*1
	RJ11 per cassetto contanti*1
	RS 232*1
<b>Opzioni</b>	
MSR	MSR laterale opzionale
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	- 1 0 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Nessuna condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Nessuna condensa
<b>Pacchetto</b>	
Peso	Net 5 0,5 Kg , Grossolano 7 . 0 Kg
Confezione con schiuma all'interno	440*290 * 425 mm
<b>Accessori</b>	
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ i nput , DC12 V /5A adattatore di uscita
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura
<b>Altro</b>	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC









Item	Price	Item	Price	Item	Price	Item	Price
01 满杯百柚鲜果茶	¥18	仙农奶茶	¥19	奶茶	¥15	每天奶茶	¥16
02 满杯奇果茶	¥18	樱花阿墨山奶盖茶	¥18	燕麦奶茶	¥20	珍珠奶茶	¥17
03 奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥15	珍珠鲜奶茶	¥17	粗磨豆奶茶	¥15
04 黑曜奶茶	¥20	蜜桃大吉时奶茶	¥18	燕麦抹茶红豆	¥17		
05 珍珠鲜奶茶	¥17						

清空(0) 挂单

点击选择会员

收银 ¥88







