POS-1519

Caratteristiche:

Intel serie Celeron e processore Intel Core I3 I5 per opzione

Disco rigido SSD Msata da 64 GB , SSD da 128 GB e 256 GB per opzione

Touch panel capacitivo multipunto proiettato

Display lato cliente opzionale MSR e VFD220 montato sulla cover posteriore

Display a superficie piatta e resistente ai graffi Ture

Risparmia sui costi di spedizione smontando la piastra di base per ridurre il pacco, se necessario

Specifica

Modello	POS-1519
Nome	15. 1 pollice tutto in un solo tocco POS terminale _
Abitazione	Corpo macchina a scocca in plastica e base in alluminio
Colore	macchina per il colore nero intero
Schermo principale	15. Monitor touch screen da 1 pollice
Risoluzione	1024*768
Luminosità	m2 25 0 cd/
Visualizza un angolo	Orizzonte: 1 5 0 ; Verticale :1 4 0
Toccare lo schermo	Touch capacitivo G+G proiettato multipunto
Display secondario	Display da 15 pollici Senza funzione touch per opzione
Esposizione del cliente	Display LCD 2 * 20 VFD o 2 * 20 montato sul coperchio
	posteriore per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb
	integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Incorporato, WEPOS,Linux
Connettività	
Esterno	pulsante di alimentazione *1 , presa 12V CC *1
Porta I /O J1900	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	D-sub VGA a 15 pin *1
	RS 232*2
	uscita linea*1, ingresso MIC*1
Opzioni	

MSR		MSR laterale opzionale
Pacchetto		
Il peso		Netto 6,5Kg , Lordo 8 0 Kg per schermo singolo
Confezione d	on	425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425
schiuma all'inter	rno	mm per doppio schermo
<u>Ambiente</u>		
Temperatura	d i	Da 0 a 40 gradi centigradi
esercizio		
Temperatura	d i	- Da 10 a 60gradicentigradi
conservazione		
Umidità di lavoro		10%~80% Senza condensa
Umidità	d i	10%~90% Senza condensa
conservazione		
Accessori		
Adattatore	d i	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ ,
alimentazione		adattatore di uscita DC12 V /5 A
Cavo di alimentazione		Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU
		/ UK ecc e disponibile su misura



















