

15.1 iooOooo nch Tutto in uno Tocco POS T ermellino

- 1519)

OCOM Serie 1519 POS termellinoe hUN base in lega Di alluminio, Esso ha infOmaziSUi Celeron e CPU Intel Core serie I per opzione, è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni come stampante termica, stampante di etichette, disco USB mobile. Questo Modellolo è molto comodo per la manutenzione rimuovendo la cover posteriore

Caratteristiche:

- l. Intel Celeron serie e processore Intel Core I3 I5 per opzione
- m. Autista duro Msata SSD 64 GB, SSD da 128 GB an d 256 GB per opzione
- n. Pannello tattile capacitivo proiettato multipunto
- o. Schermo cliente MSR e VFD220 laterale opzionale montato sul coperchio posteriore
- p. Schermo con superficie piatta e resistente all'acqua antigraffio
- q. Risparmia sui costi di spedizione smontando la piastra di base per restringere il pacco se necessario

Specifica

Model	POS-1519
Nome	15.1 pollice tutto in un tocco POS t ermellino
Abitazione	Scocca in plastica corpo macchina e alluminio base
Colore	tutta la macchina di colore nero
Schermo	
Schermo principale	15.1 monitor Tocco schermo da pollici
Risoluzione	1024*768
Luminosità	250cd/m ²
Visualizzazione angoli	Orizzonte: 150°; Verticale: 140°
Tocco screen	Multipunto GG proiettato tocco capacitivo
Sub-Schermo	Schermo da 15,1 pollici o display da 12,1 pollici Senza funzione Tocco per opzione
Visualizzazione del cliente	VFD 2*20 o LCD 2*20 display montato sul coperchio posteriore per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Baia Traccia J1900 2.0GHz, or Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3 / I5 per opzione
Sistema Memoria	1*SO-DImm DDRIII slot, 4GB DDR3L/ 1333, 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mb, Chip Lan Realtek RTL8111F costruito nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Sistema operativo	finestre 7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux
Connettività	
Esterno I/O porta J1900	pori pulsante*1, 12 V c.c Jack*1 LAN: RJ-45*1 USB*6 15PIN D-sub VGA *1 RS232*2 linea fuori * 1, MIC in * 1
Opzioni	
MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Peso	Net 6.5Kg, Grossolano 8.0 Kg per singolo schermo
Pacchetto con schiuma all'interno	425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425mm per schermo doppio
Ambiente	
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Nessuna condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Nessuna condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 Hz input, DC12 V /5A adattatore di uscita













**All in one
Touch POS system**





