

## POS-1519

### Caratteristiche:

Intel serie Celeron e processore Intel Core I3 I5 per opzione

Disco rigido SSD Msata da 64 GB , SSD da 128 GB e 256 GB per opzione

Touch panel capacitivo multipunto proiettato

Display lato cliente opzionale MSR e VFD220 montato sulla cover posteriore

Display a superficie piatta e resistente ai graffi Ture

Risparmia sui costi di spedizione smontando la piastra di base per ridurre il pacco, se necessario

### Specifica

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                      | POS-1519                                                                                                  |
| Nome                         | 15. 1 pollice tutto in un solo tocco POS terminale                                                        |
| Abitazione                   | Corpo macchina a scocca in plastica e base in alluminio                                                   |
| Colore                       | macchina per il colore nero intero                                                                        |
|                              |                                                                                                           |
| Schermo principale           | 15. Monitor touchscreen da 1 pollice                                                                      |
| Risoluzione                  | 1024*768                                                                                                  |
| Luminosità                   | m2<br>25 0 cd/                                                                                            |
| Visualizza un angolo         | Orizzonte: 1 5 0 ; Verticale :1 4 0                                                                       |
| Toccare lo schermo           | Touch capacitivo G+G proiettato multipunto                                                                |
| Display secondario           | Display da 15 pollici Senza funzione touch per opzione                                                    |
| Esposizione del cliente      | Display LCD 2 * 20 VFD o 2 * 20 montato sul coperchio posteriore per opzione                              |
| <b>Prestazione</b>           |                                                                                                           |
| Scheda madre                 | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 per opzione              |
| Memoria di sistema           | 1 * slot SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB per opzione                                             |
| Dispositivo di archiviazione | SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB                                                             |
| Audio                        | A bordo del Real Tek ALC662                                                                               |
| LAN                          | Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato |
| Sistema operativo            | Windows 7/8/10, Incorporato, WEPOS, Linux                                                                 |
| <b>Connettività</b>          |                                                                                                           |
| Esterno<br>Porta I/O J1900   | pulsante di alimentazione *1 , presa 12V CC *1                                                            |
|                              | LAN: RJ-45*1                                                                                              |
|                              | USB*6                                                                                                     |
|                              | D-sub VGA a 15 pin *1                                                                                     |
|                              | RS 232*2                                                                                                  |
|                              | uscita linea*1, ingresso MIC*1                                                                            |
| <b>Opzioni</b>               |                                                                                                           |

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSR                                | MSR laterale opzionale                                                                    |
| <b>Pacchetto</b>                   |                                                                                           |
| Il peso                            | Netto 6,5Kg , Lordo 8. _ _ _ 0 Kg per schermo singolo                                     |
| Confezione con schiuma all'interno | 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo                   |
| <b>Ambiente</b>                    |                                                                                           |
| Temperatura di esercizio           | Da 0 a 40 gradi centigradi                                                                |
| Temperatura di conservazione       | - Da 10 a 60gradicentigradi                                                               |
| Umidità di lavoro                  | 10%~80% Senza condensa                                                                    |
| Umidità di conservazione           | 10%~90% Senza condensa                                                                    |
| <b>Accessori</b>                   |                                                                                           |
| Adattatore di alimentazione        | Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ , adattatore di uscita DC12 V /5 A           |
| Cavo di alimentazione              | Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura |











**All in one  
Touch POS system**