

15 .1 pollici Tutto in un solo tocco POS Terminale _

(M/N:POS- 1519)

OCOM serie 1519POSil terminale ha una base in lega di alluminio , ha Intel Celeron e CPU Intel Core serie I per opzione , è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni come stampante termica, stampante di etichette, disco USB mobile. Questo modello è molto comodo per la manutenzione rimuovendo la cover posteriore

Caratteristiche:

- 1.Intel serie Celeron e processore Intel Core I3 I5 per opzione
- 2.Hard Driver Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB e 256 GB per opzione
3. Pannello touch capacitivo multipunto proiettato
4. Display cliente opzionale MSR e VFD220 montato sul retro del coperchio
5. Display a superficie piatta e resistente ai graffi resistente all'acqua
6. Risparmia sui costi di spedizione smontando la piastra di base per ridurre il pacco, se necessario

Specifica

Modello	POS-1519
Nome	15. 1 pollice tutto in un solo tocco POS terminale _
Abitazione	Corpo macchina a scocca in plastica e base in alluminio
Colore	macchina per il colore nero intero
Schermo principale	15. Monitor touch screen da 1 pollice
Risoluzione	1024*768
Luminosità	m2 25 0 cd/
Visualizza un angolo	Orizzonte: 1 5 0 ; Verticale :1 4 0
Toccare lo schermo	Touch capacitivo G+G proiettato multipunto
Display secondario	Display da 15 pollici Senza funzione touch per opzione
Esposizione del cliente	Display LCD 2 * 20 VFD o 2 * 20 montato sul coperchio posteriore per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Incorporato, WEPOS, Linux
Connettività	

Esterno Porta I/O J1900	pulsante di alimentazione *1 , presa 12V CC *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	D-sub VGA a 15 pin *1
	RS 232*2
	uscita linea*1, ingresso MIC*1
Opzioni	
MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Il peso	Netto 6,5Kg , Lordo 8. ___ 0 Kg per schermo singolo
Confezione con schiuma all'interno	425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	- Da 10 a 60gradicentigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ , adattatore di uscita DC12 V /5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura













