

Schermo tattile Windows da 15,6 pollici POS Terminale con Base in Lega di Alluminio

(M/N:POS-1520)

OCOM 1520 widescreen POS il terminale ha una base in lega di alluminio, ha Intel CPU Celeron e Intel Core I serie se per opzione, è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni come stampante termica, stampante per etichette, disco USB mobile. Questo Modello è molto comodo per la manutenzione rimuovendo il coperchio posteriore.

Caratteristiche:

Nuovo schermo LCD BOE da 15,6 pollici;

Touch panel capacitivo proiettato multipunto;

Schermo senza bordi, la parte anteriore protegge dagli schizzi d'acqua diretti;

Base in alluminio spessa e stabile;

La gestione dei cavi rende la cassa più ordinata;

Il Schermo del cliente, lo schermo secondario e la posizione di installazione dell'MSR sono riservati come opzione.

Specifica

Model	POS-1520
Nome	Terminale pos Touch screen Windows da 15,6 pollici
Abitazione	Corpo macchina in plastica ABS con base in lega di alluminio
Colore	tutto il corpo macchina di colore nero
Display	
Schermo principale	Monitor touchscreen da 15,6 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	250 cd/m ²
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato su più punti
Display secondario	Display da 13,3 pollici, funzione touch W o W/o, risoluzione 1366*768
Visualizzazione del cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD montati sul coperchio posteriore per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, o CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Memoria di sistema	1 SO-DIMM DDR3 slot, 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	Chip Lan Realtek RTL8111F da 10/100 Mb costruito nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Sistema operativo	Windows7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux
Connettività	
Porta I/O esterna (J1900)	Interruttore di alimentazione * 1, 12 V CC in Jack * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, può essere espanso più porte RS232 per opzione
	VGA(D-sub a 15 pin)*1
	Uscita audio*1, ingresso MIC*1
Opzioni	

MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Il peso	Netto 4,0Kg, Lordo 6,0Kg
Pacchetto con schiuma all'interno	460*295*415mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-1Da 0 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, adattatore uscita DC 12 V / 5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc



























