

# **Touchscreen Android da 15,6 pollici POS Terminale con base in lega di alluminio**

(M/N:POS-1522)



**Specifica**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Modello                            | POS-1522-A   |
| Nome                               | Terminale pos Touch screen Android da 15,6 pollici                       |
| Alloggiamento                      | Corpo macchina in plastica ABS con base in lega di alluminio             |
| Colore                             | Corpo macchina inteRAMente di colore nero                                |
| Schermo                            |  |
| Schermo principale                 | Monitor touchscreen da 15,6 pollici                                      |
| Risoluzione                        | 1366*768   |
| Luminosità                         | 250cd/m2   |
| Vista ad angolo                    | Orizzonte: 160; Verticale: 150   |
| Touch screen                       | Tocco capacitivo GG proiettato multipunto                                |
| Prestazione                        |  |
| Scheda madre                       | RK3566, 1,8 GHz  |
| RAM                                | 2G   |
| flash eMMC                         | 32G  |
| LAN                                | 10/100Mb supportati  |
| WIFI                               | 2.4G   |
| Bluetooth                          | 4.2  |
| Sistema operativo                  | Androide 11  |
| Connettività                       |  |
| Porta I/O esterna                  | Pulsante di accensione*1   |
|                                    | Jack ingresso 12 V CC*1  |
|                                    | LAN: RJ-45*1   |
|                                    | USB*6  |
|                                    | DB9-RS232*1  |
|                                    | Slot per scheda TF*1, RJ11*1   |
|                                    | Uscita audio*1, ingresso MIC*1   |
| Pacchetto                          |  |
| Peso                               | Netto 3,0 Kg, Lordo 4,3 Kg   |
| Confezione con schiuma all'interno | 438*262*375 mm per schermo singolo                                       |
| Ambiente                           |  |
| Temperatura di esercizio           | Da 0 a 40 gradi centigradi   |
| Temperatura di conservazione       | Da -10 a 60 gradi centigradi   |
| Umidità di lavoro                  | 10%~80% Senza condensa   |
| Umidità di stoccaggio              | 10%~90% Senza condensa   |
| Accessori                          |  |
| Adattatore di alimentazione        | Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC12V/5A |
| Cavo di alimentazione              | Spina di alimentazione in base alle esigenze del cliente                 |

