

## **Touchscreen Android da 15,1 pollici POS terminalee con base in lega di alluminio**

(M/N:POS-1523)



OCOM serie 1523 POS terminale con base in metallo, ha CPU Intel Celeron e Intel Core serie I come opzione, è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni, come stampante termica, stampante per etichette, disco USB mobile. Questo Modello è molto comodo per la manutenzione rimuovendo il coperchio posteriore.

Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e processore Intel core I3 I5 come opzione

Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB come opzione

Pannello touch capacitivo proiettato multipunto

Vero Schermo con superficie piatta e resistente ai graffi, impermeabile

Display cliente MSR laterale e VFD220 opzionale montato sul coperchio posteriore

## Specifica

Model	POS-1523
Nome	15,1 pollici tutto in un solo tocco POS terminal
Alloggiamento	Corpo macchina con guscio in plastica e base in alluminio
Colore	Tutta la macchina a colori neri
Display	
Schermo principale	Monitor touch-screen da 15,1 pollici
Risoluzione	1024*768
Luminosità	250cd/m2
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto
Display secondario	Display da 15,1 pollici o display da 12,1 pollici Senza funzione touch come opzione
Esposizione del cliente	2*20 VFD per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron J4125, CPU Intel core I3/I5 come opzione
Memoria di sistema	1 slot SO-DIMM DDR4, 4 GB di RAM DDR4/8 GB di RAM come opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore
LAN	10/100/1000 Mb
Sistema operativo	Windows10/11
Connettività	

Esterno Porta I/O J4125	Pulsante di accensione*1, 12 V CC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB2.0*4, USB3.0*2
	VGA D-sub a 15 PIN *1
	HDMI*1
	Uscita linea*1, ingresso MIC*1
Opzioni	
MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Peso	Netto 6,5 kg, lordo 8,0 kg per schermo singolo
Confezione con schiuma all'interno	425*275*405 mm per schermo singolo, 420*315*475 mm per doppio schermo
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC 12 V/5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura