

# Touch in alluminio pressofuso super sottile Windows/Android da 15,6 pollici POS Sistema

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS il terminale ha guscio e base in lega di alluminio, ha CPU Intel Celeron e serie Android come opzione, ha ricche interfacce I/O per essere collegato a più dispositivi esterni.

Caratteristiche:



Buon sistema di dissipazione del calore POS lavorare bene in ambienti più difficili;

Il Schermo Touch screen super sottile e il design elegante migliorano il tuo profilo più alto;

Struttura separata più scientifica per una facile manutenzione e smontaggio.

Specifica

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Modello | POS-1562-W | POS-1562-A |
|---------|------------|------------|

|                              |                                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                         | Tocco da 15,6 pollici POS terminal                                                                       |                                                                                       |
| Materiale dell'alloggiamento | Alloggiamento e base in lega di alluminio                                                                |                                                                                       |
| Display                      |                                                                                                          |                                                                                       |
| Schermo principale           | Monitor touch-screen da 15,6 pollici                                                                     |                                                                                       |
| Risoluzione                  | 1366*768                                                                                                 |                                                                                       |
| Luminosità                   | 220cd/m2                                                                                                 |                                                                                       |
| Vista ad angolo              | Orizzonte: 90, Verticale: 60                                                                             |                                                                                       |
| Touch screen                 | Tocco capacitivo GG proiettato multipunto                                                                |                                                                                       |
| Display secondario           | Display da 11,6 pollici con/o senza funzione touch per opzione                                           |                                                                                       |
| Prestazione                  |                                                                                                          |                                                                                       |
| Scheda madre                 | Intel Celeron J6412, CPU Intel core I3 da 2,0 GHz come opzione                                           | Serie Rockchip RK3568, quad-core 2.0G                                                 |
| Memoria di sistema           | 1 slot DDR4 SO-DIMM, supporto 3200 mHZ, 4 GB/8 GB/16 G come opzione                                      | A bordo DDR4 4GB, 8G per opzione                                                      |
| Dispositivo di archiviazione | SSD M.2 da 64 GB o superiore, fino a 512 GB                                                              | a bordo 32 GB EMMC 64 GB per opzione                                                  |
| LAN/WLAN                     | 10/100/1000 Mb, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato | 10/100/1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, supporto Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0 |
| Sistema operativo            | Supporta Windows 10/11                                                                                   | Androide 11                                                                           |
| Connettività                 |                                                                                                          |                                                                                       |
| Esterno<br>Porta I/O J6412   | Pulsante di accensione*1                                                                                 |                                                                                       |
|                              | Jack ingresso 12 V CC*1                                                                                  |                                                                                       |
|                              | LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1                                                                       |                                                                                       |
|                              | Uscita linea e ingresso MIC JACK 2in1 *1                                                                 |                                                                                       |
| Esterno<br>Porta I/O RK3568  | Pulsante di accensione*1                                                                                 |                                                                                       |
|                              | Jack ingresso 12 V CC*1                                                                                  |                                                                                       |
|                              | LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*1                                                                               |                                                                                       |
|                              | Uscita linea*1                                                                                           |                                                                                       |
| Ambiente                     |                                                                                                          |                                                                                       |
| Temperatura di esercizio     | Da 0 a 50 gradi centigradi                                                                               |                                                                                       |
| Temperatura di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi                                                                             |                                                                                       |
| Umidità di lavoro            | 10%~90% Senza condensa                                                                                   |                                                                                       |

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umidità di stoccaggio              | 10%~90% Senza condensa                                                                          |
| Pacchetto                          |                                                                                                 |
| Peso                               | Peso netto 3,6 kg, peso lordo 4,9 kg                                                            |
| Confezione con schiuma all'interno | 430*240*370mm                                                                                   |
| Accessori                          |                                                                                                 |
| Adattatore di alimentazione        | Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC 12 V/5 A                     |
| Cavo di alimentazione              | Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura |







