

# Touch Windows/Android da 15,6 pollici POS terminalee

(M/N: POS-1566)

OCOM Sullo schermo POS Il terminale ha un design del corpo elegante e ultra sottile, ha la scheda madre Android e Windows OS per l'opzione, è facile installare 2<sup>nd</sup> Display, MSR o VFD come moduli dai clienti. Questo Modellolo è molto conveniente per la manutenzione rimuovendo la copertina posteriore e ha interfacce I/O ricche da collegare a più dispositivi esterni.

## Caratteristiche:



Schermo LCD nuovissimo da 15,6 pollici BOE;  
Pannello touch capacitivo proiettato multi-punto;  
Piastra inferiore rimovibile per imballaggi più piccoli e meno costi di spedizione;  
La schermata principale supporta la rotazione di grandi angoli per soddisfare qualsiasi angolo di osservazione;  
Schermo senza confine, la parte anteriore protegge dagli schizzi di acqua diretta;  
Il corpo ultra-sottile rende il prodotto più conciso ed elegante;  
Base in alluminio spessa e stabile;  
Gli slot per cavi all'interno della base rendono il cavo più in ordine;  
La visualizzazione del cliente, la schermata secondaria e la posizione di installazione di MSR sono riservate sulla shell.

## Specifiche

Model	POS-1566-W
Nome	Touch screen Windows da 15,6 pollici POS terminal

Schermo principale	Monitor touch screen da 15,6 pollici
Risoluzione	1366*768, 1920*1080 per l'opzione
Luminosità	250cd/m <sup>2</sup>
Visualizza angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multi-punto
Sotto-display	11,6 pollici display w o w/o tocco funzione, risoluzione 1366*768
Display del cliente	2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per l'opzione
<b>Prestazione</b>	
Scheda madre	Intel Core I5 4 ° CPU, Altre CPU devono essere personalizzate
Memoria del sistema	2*So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4GB, fino a 16 GB
Dispositivo di archiviazione	MSATA SSD 128 GB o superiore, fino a 512 GB
Audio	A bordo del chip reale-tecnologia
Lan	10 // 100/1000mbs, 1*Realtek RTL8111 LAN CHIP Incorporato in mini slot PCI-E, supporto WiFi incorporato supporto
Altoparlante	4ohm/2w*1
Sistema operativo	Supporto Win10 /Win11
<b>Connettività</b>	
Porta I/O esterna (J4125 e RK3566)	Pulsante di accensione*1
	12V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	Hdmi*1
	Audio out*1 □ mic-in*1
<b>Pacchetto</b>	
Peso	5,5 kg
Pacchetto con schiuma all'interno	470*170*385mm
<b>Ambiente</b>	
Temperatura operativa	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità funzionante	10% ~ 80% nessuna condensa
Umidità di conservazione	10% ~ 90% nessuna condensa

Accessori	
Adattatore di potenza	100-240 V/50-60Hz 1.5AMAX AC Ingresso di alimentazione, adattatore di output DC12V/5A
Cavo di alimentazione	Perca del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc.















