

# Touch Windows/Android da 15,6 pollici POS terminalee

(M/N: POS-1566)

OCOM Sullo schermo POS Il terminale ha un design del corpo elegante e ultra sottile, ha la scheda madre Android e Windows OS per l'opzione, è facile installare 2<sup>nd</sup> Display, MSR o VFD come moduli dai clienti. Questo Modellolo è molto conveniente per la manutenzione rimuovendo la copertina posteriore e ha interfacce I/O ricche da collegare a più dispositivi esterni.

## Caratteristiche:



Schermo LCD nuovissimo da 15,6 pollici BOE;  
Pannello touch capacitivo proiettato multi-punto;  
Piastra inferiore rimovibile per imballaggi più piccoli e meno costi di spedizione;  
La schermata principale supporta la rotazione di grandi angoli per soddisfare qualsiasi angolo di osservazione;  
Schermo senza confine, la parte anteriore protegge dagli schizzi di acqua diretta;  
Il corpo ultra-sottile rende il prodotto più conciso ed elegante;  
Base in alluminio spessa e stabile;  
Gli slot per cavi all'interno della base rendono il cavo più in ordine;  
La visualizzazione del cliente, la schermata secondaria e la posizione di installazione di MSR sono riservate sulla shell.

## Specifiche

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Model | POS-1566-W                                        |
| Nome  | Touch screen Windows da 15,6 pollici POS terminal |

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schermo principale                 | Monitor touch screen da 15,6 pollici                                                                                   |
| Risoluzione                        | 1366*768, 1920*1080 per l'opzione                                                                                      |
| Luminosità                         | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                                   |
| Visualizza angolo                  | Orizzonte: 160; Verticale: 150                                                                                         |
| Touch screen                       | Tocco capacitivo GG proiettato multi-punto                                                                             |
| Sotto-display                      | 11,6 pollici display w o w/o tocco funzione, risoluzione 1366*768                                                      |
| Display del cliente                | 2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per l'opzione                                                                |
| Prestazione                        |                                                                                                                        |
| Scheda madre                       | Intel Core I5 4 ° CPU, Altre CPU devono essere personalizzate                                                          |
| Memoria del sistema                | 2*So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4GB, fino a 16 GB                                                                         |
| Dispositivo di archiviazione       | MSATA SSD 128 GB o superiore, fino a 512 GB                                                                            |
| Audio                              | A bordo del chip reale-tecnologia                                                                                      |
| Lan                                | 10 // 100/1000mbs, 1*Realtek RTL8111 LAN CHIP<br>Incorporato in mini slot PCI-E, supporto WiFi incorporato<br>supporto |
| Altoparlante                       | 4ohm/2w*1                                                                                                              |
| Sistema operativo                  | Supporto Win10 /Win11                                                                                                  |
| Connettività                       |                                                                                                                        |
| Porta I/O esterna (J4125 e RK3566) | Pulsante di accensione*1                                                                                               |
|                                    | 12V DC in Jack*1                                                                                                       |
|                                    | LAN: RJ-45*1                                                                                                           |
|                                    | USB3.0*2 □ USB2.0*4                                                                                                    |
|                                    | Com (rs232) * 1                                                                                                        |
|                                    | Hdmi*1                                                                                                                 |
|                                    | Audio out*1 □ mic-in*1                                                                                                 |
| Pacchetto                          |                                                                                                                        |
| Peso                               | 5,5 kg                                                                                                                 |
| Pacchetto con schiuma all'interno  | 470*170*385mm                                                                                                          |
| Ambiente                           |                                                                                                                        |
| Temperatura operativa              | Da 0 a 40 gradi centigradi                                                                                             |
| Temperatura di conservazione       | Da -10 a 60 gradi centigradi                                                                                           |
| Umidità funzionante                | 10% ~ 80% nessuna condensa                                                                                             |
| Umidità di conservazione           | 10% ~ 90% nessuna condensa                                                                                             |

| Accessori             |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Adattatore di potenza | 100-240 V/50-60Hz 1.5AMAX AC Ingresso di alimentazione, adattatore di output DC12V/5A |
| Cavo di alimentazione | Perca del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc.                    |















