

## Specifiche

Modello	POS-156 6-W
Nome	Touch screen Windows da 15,6 pollici POS terminale
Schermo principale	MSUitor touch screen da 15,6 pollici
Resoluzioni	1366*768, 1920*1080 per l'opzione
Luminosità	250cd/m <sup>2</sup>
Visualizza Angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multi-punto
Sotto-display	11.6 Display pollici W o W/O TOUCH Function, risoluzione 1366*768
Display del cliente	2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per l'opzione
<b>Prestazione</b>	
Scheda madre	Intel Core i5 4 <sup>th</sup> CPU, altre CPU devono essere personalizzate
Memoria di sistema	2*So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, fino a 16 GB
Dispositivo di archiviazione	MSATA SSD 128 GB o High ehm, fino a 512 GB
Audio	A bordo reale -Tech chip
Lan	10/ /100/ 1000 MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN chip Incorporato in mini slot PCI-E, supporto WiFi incorporato supporto
Opzionale WiFi & Bt	2,4G e 5G WiFi, BT 5.0 Supportato per l'opzione
Altoparlante	4ohm/2w*1
Sistema operativo	Supporto Win10 /Win11
<b>Connettività</b>	
Porta I/O esterna (15 4 <sup>th</sup> )	Pulsante di accensione*1
	12V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	2*USB3.0 □4 *USB 2.0
	Com (rs232) * 1
	1*Hdmi
	Audio out*1□1*mic-in
<b>Pacchetto</b>	
Peso	Net 3.5k g (senza adattatore di alimentazione e cavo di alimentazione)
Pacchetto con schiuma all'interno	470*180 * 400 mm /4,6 kg
2 in1 box	485*365*405mm/10kg
<b>Ambiente</b>	
Temperatura operativa	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-1 Da 0 a 60 gradi centigradi
Umidità funzionante	10% ~ 80% nessuna condensa
Umidità di conservazione	10% ~ 90% nessuna condensa
<b>Accessori</b>	
Adattatore di potenza	100-240 V/50-60Hz 1.5AMAX Input di alimentazione CA, adattatore di output DC12V/5A
Cavo di alimentazione	Perca del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc.