

15..1 Pollice Auminium guscio in lega POS Terminal.

(Modello no .: POS -15T02)



OCOM Piazza terminale schermo POS trovi guscio in lega auminium,Ha Intel Celerone Intelcore ho Serie se CPU per opzione,all'adattatore potrebbe essere installato all'interno del basamento che rendono più ordinato piano di lavoro,ha interfacce ricco di I / O per essere connesso a più esternadispositivi.

Caratteristiche:

Intel Celeronserie e scheda madre core Intel serie Iper opzione;

Hard Driver SSD mSATA da 64 GB,SSD 128GB un 256 GB per opzione;

Pannello tattile capacitivo proiettato multi-punto;

MSR lato opzionale e display cliente VFD220;

Ture piatta e impermeabile / display superficie antigraffio;

porte USB laterali rendono mobile disco USB accedere facilmente la macchina.

Specifiche

Modello	POS -15T02
Nome	coperture della lega auminium 15,1 pollici POS Terminal
Alloggio	Auminium lega corpo macchina shell con ABS di base pastic
Colore	Tutta la macchina di colore nero di solito
Schermo	
Schermo principale	Monitor touch screen da 15.1 pollici
Resoluiton.	1024 * 768.

Luminosità	250cd / m ²
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150.
Touch screen	Tocco capacitivo di G + G del multi-punto
Visualizzazione del cliente	2 * 20 VFD o 2 * 20 display LCD montato al coperchio posteriore per l'opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron 2.0GHz Bay Trail J1900 di solito o processori Intel Core i3 / i5 4 th . CPU generazione per facoltativo
Memoria di sistema	1 * SO-DIMM scanalatura DDRIII, support1333 * / 1600 4GB solito, 2GB / 8GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	Msata SSD 64 GB o Higer, fino a 256 GB
Audio	A bordo reale Tek ALC662
LAN	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Slot mini PCI-E integrato, supporto Modulo WiFi incorporato
Sistema operativo	Windows7 / 8/10, embedded, WE POS, Linux
Connettività	
I esterno porta I / O (J1900)	Pulsante di alimentazione * 1 12V DC in Jack * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB3.0 * 1, USB 2.0 * 5 COM (RS232) * 2 VGA (15pin D-sub) * 1 Uscita audio * 1, MIC in * 1
Opzioni	
Msr.	lato opzionale MSR.
Pacchetto	pacchetto
Peso	Netto 4,8 kg lordo 6.5Kg
Confezione con schiuma dentro	420 * 260 * 410 millimetri
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità lavorativa	10% ~ 80% Nessuna condensa
Umidità di stoccaggio	10% ~ 90% Nessuna condensa
Accessori	
Cavo di alimentazione	Cavo di alimentazione per 110-240V / 50-60HZ ingresso alimentazione CA, collegare compatibile con USA / EU / UK etc e disponibile su misura
Driver del cd.	Driver della scheda madre e pilota touch all'interno
Altro	
Conformità	Segno di classe FCC Classe A / CE / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

