

# Terminale POS touch screen Windows da 17,1 pollici con base in lega di alluminio

(M/N: POS-1701)

## Caratteristiche:

Schermo LCD ad alta luminosità da 17 pollici;  
Pannello touch capacitivo multipunto proiettato;  
Piastra inferiore rimovibile per un imballaggio più piccolo e minori costi di spedizione;  
La schermata principale supporta la rotazione di 300° per soddisfare qualsiasi angolo di osservazione;  
Schermo senza bordi, la parte anteriore protegge dagli schizzi diretti d'acqua;  
Il corpo ultrasottile rende il prodotto più conciso ed elegante;  
Base in alluminio spessa e stabile;  
Le fessure per i cavi all'interno della base rendono il cavo più ordinato;  
Il display del cliente, lo schermo secondario e la posizione di installazione dell'MSR sono riservati sulla shell.

## Specifica

Modello	POS-1701
Nome	17. Terminale POS touch da 1 pollice
Abitazione	Scocca in plastica e base in metallo
Colore	Coloratrice intera nera o tutta bianca
<b>Schermo</b>	
Schermo principale	17 . Monitor touch da 1 pollice
Risoluzione	1400*900
Luminosità	200 cd / mq
Vista ad angolo	Orizzonte: 60 ; Verticale: 90
Touch screen	Touch capacitivo G + G proiettato multipunto
Esposizione del cliente	Display LCD 2 * 20 VFD o 2 * 20 montato sul coperchio posteriore per opzione
<b>Prestazione</b>	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz di solito o CPU Intel Core I3 / I5 generazione di 4a per opzione
Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , supporto 1333 * / 1600 4 GB di solito , 2 GB / 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
MSR	MSR laterale opzionale
Sistema operativo	Windows7/8/10, Embedded, WEPOS, Linux
<b>Connettività</b>	

Esterno Porta I/O J1900 o I3 I5	Pulsante di accensione * 1
	Presa di ingresso da 12 V CC * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 6
	D-sub VGA a 15 pin * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 per I3 / I5
	RS232 * 2 per J1900
	linea fuori * 1, MIC in * 1
<b>Pacchetto</b>	
Il peso	Netto 4,5 Kg Lordo 5,5 Kg
Confezione con schiuma all'interno	485 * 453 * 205 mm
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-1 Da 0a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10% ~ 80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10% ~ 90% Senza condensa
<b>Accessori</b>	
Adattatore di alimentazione	Ingresso e alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ , adattatore di uscita CC 12 V / 5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura
<b>Altro</b>	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC



















REG # 1 828 W. - Please Print Or Scan

**SALE TOTAL**  
**20.58**

CUST OPS FE

**TAKE OUT**

F-11 F-12 F2 - ITEMS

DESCRIPTION	QTY	TOTAL
CHICKEN CLUB SANDWICH	1	3.90 T
PIZZA SLICE	1	1.00 T
TURKEY BURGER	1	4.90 T
TURKEY CLUB SANDWICH	1	5.90 T
MUSTARD	1	0.26
MAYO	1	0.00

GFT HLD D-IN  
DISC CPN TCKTS  
TIPS DWR

MAIN MENU					
LUNCH MENU	NO PICTURES SAMPLE	DINNER MENU	BREAKFAST MENU	DRINKS	MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC
TAXABLE ITEM	NON TAXABLE ITEM				

NON-TAX 0.26 DISCOUNT 0.00 TTL TAX 1.37 SUBTOTAL 19.21

MARINA DOCKSIDE CAFE

5:10:42 PM



