

Terminale POS Touch 15 pollici All-In-One

(Modello n .: POS 8829)

Caratteristiche:

Il design di bell'aspetto è adatto a molti campi POS

La soluzione a basso consumo energetico garantisce la sua qualità e sicurezza stabili

Display cliente LED / LCD opzionale

MSR opzionale

Wifi opzionale

applicazioni:

□ Ristorazione: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

□ Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

□ Ricreazione: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria

□ Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile

specifiche tecniche:

Modello: POS 8829

Colore opzionale: nero / rosso vino

Periferiche opzionali: lettore di banda magnetica ISO Track1 / 2/3; Display del cliente LCD; LED8; WI-FI

Scheda madre: chipset Intel

CPU Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

Supporto di memoria DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (fino a 4 GB)

Disco rigido: SSD32GB

Pannello LCD Dimensioni: 15 pollici TFT LCD

Schermo vice (opzionale): 12 pollici, 1024 * 768

Luminosità: 350cd / m²

Risoluzione: 1024 * 768 (max)

Touch Screen: touch screen resistivo a 5 fili

Angolo di visione: Orizzonte: 150; Verticale: 140

Porta I / O 1 * pulsante di accensione

Seriale * 2 DB9 maschio

VGA (15Pin D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 6

Audio: out * 12 * Altoparlante interno (opzionale), MIC IN * 1

Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 gradi centigradi

Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 gradi centigradi

Consumo di energia: 35 W (max)

Conformità FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC

Dimensione dell'imballaggio / Peso 440 * 270 * 425mm / 8 KG

Sistema operativo Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatibile con Linux)

Adattatore di alimentazione 110-240 V / 50-60 Hz Alimentazione CA Ingresso, uscita DC12 / 5A