POS-A12-W Touch screen a 12 pollici economico tutto in un PC POS di Windows

Caratteristiche:

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz ad alta configurazione per sistema Windows
Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android
Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)
2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
Touch screen capacitivo a più punti
Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (Optinonal)
MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)
Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria
Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Parametro:

POS-A15 Modello / POS-A15-A
Scheda principale Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz
Scheda principale Process Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 2 GHz
OS Windows7 (Beta)
OS Android 5.1
Memoria 2 GB di RAM 32 GB SSD
Memoria ROM da 2 GB di RAM da 8 GB
Touch Screen Tocco capacitivo multi-punto
Dimensioni schermo Schermo principale 15,6 pollici, Schermo vice 15,6 pollici
Colore nero o bianco
Stampante termica da 58 mm con grande ingranaggio o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)

Porta I / O (J1900) USB * 4
RJ45 * 1
RJ11 * 1 (opzionale)
HDMI * 1 (per schermo vice)
VGA * 1
LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
Porta DB9 RS232 * 1

Porta I / O (A83T) RJ11 * 1 (opzionale)
Slot TF * 1
RJ45 * 1
HDMI * 1 (per schermo vice)
USB * 2
Porta DB9 RS232 * 1
Audio * 1
Porta USB OTG
Temperatura di esercizio 0 ℃ a 40 ℃
Altra funzione (Android) Bluetooth, WIFI
Elementi opzionali (Windows) CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta parallela DB25,
Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Elementi facoltativi (Android) 3G / 4G cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di stoccaggio da -20 ℃ a 60 ℃
Dimensione dell'imballaggio 46 * 43 * 51 cm
Adattatore di alimentazione 110-240 V / 50-60 Hz AC, ingresso DC12 / 5A out put

Contatto:
Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;
Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Cellulare: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868.