

POS-A12-W Touch screen a 12 pollici economico tutto in un PC POS di Windows

### **Caratteristiche:**

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz ad alta configurazione per sistema Windows

Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android

Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)

2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Touch screen capacitivo a più punti

Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (Optional)

MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)

Pannello di visualizzazione elegante

### **applicazioni:**

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

### **Parametro:**

POS-A15 Modello / POS-A15-A

Scheda principale □ Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz

Scheda principale Process Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 2 GHz

OS □ Windows7 (Beta)

OS □ Android 5.1

Memoria □ 2 GB di RAM 32 GB SSD

Memoria □ ROM da 2 GB di RAM da 8 GB

Touch Screen Tocco capacitivo multi-punto

Dimensioni schermo Schermo principale 15,6 pollici, Schermo vice 15,6 pollici

Colore nero o bianco

Stampante termica da 58 mm con grande ingranaggio o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)

Porta I / O (□J1900) USB \* 4

RJ45 \* 1

RJ11 \* 1 (opzionale)

HDMI \* 1 (per schermo vice)

VGA \* 1

LINE-OUT \* 1 MIC-IN \* 1

Porta DB9 RS232 \* 1

Porta I / O (□A83T) RJ11 \* 1 (opzionale)  
Slot TF \* 1  
RJ45 \* 1  
HDMI \* 1 (per schermo vice)  
USB \* 2  
Porta DB9 RS232 \* 1  
Audio \* 1  
Porta USB OTG  
Temperatura di esercizio 0 °C a 40 °C  
Altra funzione (Android) Bluetooth, WIFI  
Elementi opzionali (Windows) CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta parallela DB25,  
Porta DB9 RS232 \* 3, schermo di altre dimensioni  
Elementi facoltativi (Android) 3G / 4G cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni  
Temperatura di stoccaggio da -20 °C a 60 °C  
Dimensione dell'imballaggio 46 \* 43 \* 51 cm  
Adattatore di alimentazione 110-240 V / 50-60 Hz AC, ingresso DC12 / 5A out put

**Contatto:**

Harold Hu  
OCOM Technologies Limited  
Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;  
Sito Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 86.18948789890;  
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);  
Cellulare: 86.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;  
Fax: 0086.755.86053207-868.