

Tutto in un Touch Screen POS Terminal con stampante termica

(M \ N:POS-A15\A15-A)

Caratteristiche:

Intel Celeron processore J1900 Quad core da 2.0 GHz HighSystema di configurazione CPU per Windows

2.0 GHz ARM A83T 8-Core Cortex-A7 processore per il sistema Android

2GB di RAM + 32GB ROM standard

Multi-point touch screen capacitivo

Stampante termica integrata 58mm o 80mm

MSR incorporato, lettore di schede di IC contatto, RFID reader(Optional)

Elegante display a pannello

Applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffènegozio, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e di alta classe barbershop

Attività ricreative: sauna, centro benessere, discoteca, parco a tema, casinò e punto vendita per biglietto della lotteria

Delle imprese: terminali di gestione informazioni per il parcheggio, Pensione, aviazione, metropolitana, stazione e wharf

FotoVisualizza:



Parametro:

Modello	POS-A15\POS-A15-A
Main Board①	Intel Celeron processore J1900 Quad core 2,0 GHz
Main Board②	2.0 processore GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
OS①	Windows7(beta)
OS②	4.4.4 Android
Memory①	2GB RAM 32GB SSD
Memory②	2GB RAM EMMC 32GB
Toccare Schermo	Multi-point touch capacitivo
Schermo Dimensioni	Principale screen15.6 pollici, Vice screen15.6inch
Colore	Nero o White
Stampante	58mm stampante termica grande ingranaggio o 80mm di stampante termica con taglierina automatica

I/O port(①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per schermo di Vice)
	DB9 Porta RS232 * 1
V O Port(②A83T)	RJ11 * 1
	Slot per TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Porta RS232 DB9 * 1
	Audio * 1
Porta USB OTG	
Di funzionamento temperatura	0 °C a 40 °C
Othter Funzione (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opzionale Items(Windows)	I3 I5 CPU, display LCD VFD, RFID, contatto IC card reader MSR cammera, 3G, DB25 porta parallela, porta DB9 RS232 * 3
Opzionale Items(Andriod)	IC di contattare 3G, cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR
Deposito temperatura	-20°Cto 60 °C
Imballaggio dimensione	46 * 43 * 51 cm
Potenza adattatore	Alimentazione 110-240V/50-60HZ CA, Input DC12V/5A mettere fuori



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





