

## Windows e & Terminale POS Android supportato con stampante termica integrata

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

### Caratteristiche:

- 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz HighConfiguration per sistemi Windows
- 1 Processore Cortex-A7 8 core ARM RK3288 da 2,0 GHz per sistema Android
- 1 Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)
- 1 2 GB di RAM + 32 GB di SSD standard (Windows)
- 1 Touch screen capacitivo multipunto
- 1 Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (Optinonal)
- 1 MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)
- 1 Pannello di visualizzazione elegante

### applicazioni:

- 1 Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, coffee shop, pasticceria e pasticceria
- 1 Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- 1 Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria
- 1 Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile

### Parametro:

Modello	POS -A15.6 / POS -A11.6
Scheda principale □	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz
Scheda principale□	Processore Cortex-A7 8 core ARM RK3288 a 2,0 GHz
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Memory□	2 GB di RAM 32 GB SSD
Memory□	ROM da 2 GB di RAM da 8 GB
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	Schermo principale 15,6 / 11,6 pollici, Vice schermo 15,6 / 11,6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta I / O (□A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta USB OTG	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C

Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	3G / 4G cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put

### Mostra fotografica:

**ocom**  
*At your side*

**POS-A15**

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統, 支援多種語言 15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統, 支援多種語言  
 15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統, 支援多種語言