

Terminale POS supportato da Windows e Android con stampante termica integrata

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Caratteristiche:

- 1 Processore Intel Celeron J1900 CPU quad core 2.0GHz HighConfiguration per sistema Windows
- 1 Processore Cortex-A7 ARM 8-Core RK3288 da 2,0 GHz per sistema Android
- 1 2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
- 1 Touchscreen capacitivo multipunto
- 1 Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
- 1 MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)
- 1 Elegante display

applicazioni:

- 1 Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
- 1 Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbieri di alta classe
- 1 Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
- 1 Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

Parametro:

Modello	POS -A15.6 / POS -A11.6
Scheda principale☐	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Scheda principale☐	Processore Cortex-A7 ARM 8-Core RK3288 da 2,0 GHz
OS☐	Windows7 (Beta)
OS☐	Android 5.1
Memory☐	SSD da 2 GB RAM 32 GB
Memory☐	2 GB di RAM 8 GB di ROM
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Grandezza schermo	Schermata principale da 15,6 / 11,6 pollici, schermo Vice da 15,6 / 11,6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O(☐J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta I / O (☐A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	* Audio 1
Porta USB OTG	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C

Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR camera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	Camera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, ingresso DC12 / 5A in uscita

Mostra fotografica:

ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

CE FCC



www.ocominc.com



15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統 15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統 15,6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統