

Terminale POS supportato da Windows Android con stampante termica

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

Caratteristiche:

- Processore Intel Celeron J1900 CPU quad core 2.0GHz per sistema Windows
- RK3288 2.0GHz per sistema Android
- 2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)
- 4 GB RAM + 64 GB SSD standard (Windows)
- Touchscreen capacitivo multipunto
- Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
- MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)
- Elegante display

applicazioni:

- Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
- Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

Parametro:

Modello	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Scheda principale①	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Scheda principale②	Processore RK3288 da 2,0 GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Memory①	SSD da 64 GB RAM da 64 GB
Memory②	2 GB di RAM 8 GB di ROM
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	Schermata principale 15,6 pollici, Vice schermo 15,6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)

Porta I / O □①J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta I / O (@RK3288)	RJ11 * 1 (opzionale)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	* Audio 1
Porta USB OTG	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR camera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	Camera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, ingresso DC12 / 5A in uscita

Mostra fotografica:







POS-A15





POS-A15

