

Schermo touch screen capacitivo Andorid da 11,6 pollici / Windows All-in-one Terminale POS (M / N: POS -B11.6)

Caratteristiche:

Elegante base B per macchina pos.
Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0 Ghz alta configurazione per sistema Windows
Processore ARM Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 core per sistema Android
Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)
2 GB di RAM + 32 GB di SSD standard (Windows)
Touch screen capacitivo multipoint da 11,6 pollici
Schermo secondario non touch da 11,6 pollici,
Stampante termica incorporata di 58 mm o 80 mm (opzionale)
Lettore RFID MSR incorporato (opzionale)
Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
Commerciant: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita biglietti della lotteria
Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il molo

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -B11.6
Scheda principale ①	Processore Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 8-core ARM A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB di RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory②	2 GB di RAM da 8 GB di RAM (Android)

Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	11,6 pollici, 16: 9
Display del cliente	Display del cliente LCD (predefinito), Opzioni: 11,6 pollici senza touch screen, display cliente VFD, altre dimensioni del ghiaione o display non cliente
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (Opzioni)
Porta I / O (@J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Porta I / O (@A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG * 1
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	RFID, fotocamera MSR, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Articoli opzionali (Android)	Telecamera 3G, 4G, VFD, RFID, MSR, display LCD di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita 12/24 V a seconda della stampante



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products