

Terminale POS Windows o Android da 11,6 pollici

Con stampante termica

(M / N: POS -B11.6-W)

Caratteristiche:

1 ELEGANT Base B per macchina pos.

1 Intel Celeron Processore J1900 quad core 2.0GHz alto CPU di configurazione per sistema Windows

1 Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 2 GHz per Android sistema d

1 2 GB di RAM +8GB ROM standard (Android)

1 2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

1 11,6 pollici Touch screen capacitivo a più punti

1 Schermo secondario non touch da 11,6 pollici,

1 inserito 58mm o 80mm stampante termica (Opzionale)

1 inserito Lettore RFID MSR (opzionale)

1 Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

1 Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

1 Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

1 Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria

1 Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Scheda principale □	Intel Celeron Processore J1900 quad core 2.0GHz (Finestre)
Scheda principale□	2.0Processore GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 (Android)
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	androide 5.1
Memory□	2 GB di RAM 32 GB SSD (Finestre)
Memory□	2 GB di RAM ROM da 8 GB (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	11,6 pollici, 16: 9
Display del cliente	Display cliente LCD (predefinito), Opzioni: 11.6 pollici schermo non touch, display cliente VFD, Altre dimensioni Display ghiaione o non cliente
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (Opzioni)
Porta I / O (□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Porta I / O (□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C

Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	RFID,MSR fotocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Articoli opzionali (Android)	Telecamera 3G, 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Potenza CA. Ingresso, Uscita 12 / 24V depending sulla stampante





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)