12 pollici Android Terminal POS supportato con stampante termica facoltativa

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Caratteristiche:

- Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz High ConfigurationCPU per sistema Windows
- Processore 2.0GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7 per il sistema Android
- 2GB RAM + 8GB standard ROM (Android)
- 2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
- Touch-screen capacitivo multi-punto
- Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
- Lettore RFID embedded MSR (opzionale)
- Elegante display

applicazioni:

- Catering: hotel, ristorante, fast food, caffènegozio, panificio e pasticceria
- Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino,negozio di cosmetici e barbiere di prima classe
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò epunto di vendita per il biglietto della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio,locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Immaginemostrare:

Parametro:

Modello	POS-B12 / POS-B12-A
Principale Board①	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Finestre)
Principale Board②	2.0GHz A83T ARM 8-core processore Cortex-A7 (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB di RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory②	2GB RAM 8GB ROM (Android)
Toccare Schermo	Tocco capacitivo a più punti
Schermo Dimensione	Schermo principale12 pollici, schermi Vice 12 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	58 millimetri grande stampante termica a ingranaggi o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O(J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(opzionale) VGA * 1 HDMI * 1 (per schermo del vice) DB9 Porta RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per opzione)
I / O porta(A83T)	RJ11 * 1 (Opional) Slot TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (per schermo vice) USB * 2 (può aggiungere 4 porte per opzione) Porta DB2 RS232 * 1 Audio * 1 Porta USB OTG * 1
Operativo temperatura	0 ℃ a 40 ℃
Altro Funzione (Android)	Bluetooth, WIFI
Opzionale articoli (Windows)	Display LCD VFD, RFID,MSR fotocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Schermo di altre dimensioni
Opzionale articoli (Android)	3G, 4G, LCD VFD display, RFID,MSR,Schermo di altre dimensioni
Conservazione temperatura	-20 ℃ a 60 ℃
Imballaggio dimensione	46 * 43 * 51 centimetri
Energia adattatore	110-240V / 50-60HZ Ingresso di alimentazione CA, uscita 12 / 24V a seconda della stampante