

Finestre / Android 15.6 Pollice Touch POS Terminal

(Modello n .: POS-15T01-W / A)

Caratteristiche:

- | Design elegante e semplice
- | 15.6 pollice 1366 * 768 risoluzione schermo ultrasottile
- | Angolo di rotazione dello schermo di 360 gradi
- | Supporta il sistema Windows o Android
- | Touch screen capacitivo a dieci punti
- | Supporto per schermo secondario opzionale da 15,6 pollici o 11,6 pollici
- | MSR, display cliente per opzione
- | Design modulare per un facile montaggio, smontaggio, sostituzione e riparazione

applicazioni:

- | Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
- | Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- | Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria
- | Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile

specifiche tecniche:

Modello	POS -15T01-W / A (W per Windows, A per Android)
Scheda principale	Quad core 1.99 GHz J1900N per la versione Windows
Scheda principale	Quad core 1.8GHz RK3288 per la versione Android
Sistema operativo Windows	Versione demo di Windows 7 Ultimate senza licenza
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM di Windows	2 GB standard da 4 GB 8 GB per opzione
RAM Android	2GB
Memoria di Windows	Standard SSD da 32 GB, 64 GB, 128 GB per opzione
Memoria Android	Espansione 8GB eMMC, supporto carta TF da 32 GB
Dimensione dello schermo	Schermo principale da 15.6 pollici
Schermo secondario	15.6 pollici o 11.6 pollici
Display del cliente	VFD o LCD
Risoluzione	1366 * 768
Ta schermo	touch screen capacitivo a dieci punti
Luminosità	350cd / m ²
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
J1900 Porta I / O	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, ingresso CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1
Porta I / O RK3288	USB * 5, RS232 * 2, ingresso DC * 1, RJ11 (Porta del registratore di cassa)* 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1, MIC * 1
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 grado centigrado
Temperatura di conservazione	-20 a 60 grado centigrado
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Potenza CA. Ingresso, Uscita DC12 / 5A



POS-E15









80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement