

POS-G156 15,6 pollici tutto in un tablet Android con Tocco schermo per macchine pos POS con stampante

(M/N:POS-G156/G151)

OCOM Stampante termica ad alta velocità integrata pos serie G all'interno, Il team di ricerca e sviluppo impiega tempo per lo studio e la ricerca per scegliere attentamente ogni materiale per garantire che la macchina funzioni in modo più stabile e affidabile, la ricca interfaccia IO rende disponibili molte connettività, aspetto alla moda e facile manutenzione e flessibilità di aggiornamento da parte dei clienti. io t è la scelta migliore per molti siti di applicazione come ristoranti, caffetterie, negozi al dettaglio ecc...

Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e processore Intel Core I3 I5 opzionale;

Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB per optional;

Stampante termica ad alta velocità da 58 mm e 80 mm integrata per optional;

Touch panel capacitivo proiettato multipunto;

MSR laterale opzionale e Schermo cliente VFD220 montato sul coperchio posteriore;

Display con superficie piatta e resistente all'acqua antigraffio.

Specifica

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Modello | POS-G156W/A | POS-G151W/A |
| Name | Terminale pos touch screen tutto in uno da 15,6 pollici | Terminale pos touch screen tutto in uno da 15,1 pollici |
| Abitazione | plastica con metallo combinato | |
| Colore | corpo macchina bianco perla intero o corpo macchina grigio abbinato bianco perla | |
| Display | | |
| Schermo principale | Monitor touchscreen da 15,6 pollici | Monitor touchscreen da 15,1 pollici |
| Risoluzione | 1366*768 | 1024*768 |
| Luminosità | 250cd/m2 | |
| Visualizzazione angolo | Orizzonte: 160; Verticale: 150 | |
| Touch screen | Tocco capacitivo GG proiettato su più punti | |
| Display secondario | Display da 15,6 pollici e display da 13,3 pollici con o senza funzione touch, risoluzione 1366 * 768 per opzione | Display da 151 pollici con o senza funzione touch, risoluzione 1024*768 |
| Visualizzazione del cliente | 2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per opzione | |
| Prestazione | | |
| Finestre J1900 | Scheda madre | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o intel core I3 / I5 4th CPU di generazione per opzione |
| | Sistema Memoria | 1*SO-DIMM DDRIII slot, Supporto1333*/1600 4 GB (predefinito) 2 GB/8 GB per opzione |
| | Dispositivo di archiviazione | SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB |
| | Audio | Chip audio Real Tek ALC662 a bordo |
| | LAN | Chip Lan Realtek RTL8111F da 10/100 Mb costruito nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato |
| | Sistema operativo | Windows 7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| Android RK3288 | Scheda madre | Serie Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3399 per opzione |
| | Sistema Memoria | A bordo DDRIII 2 GB, 4 GB per opzione |
| | Dispositivo di archiviazione | a bordo 16 GB EMMC, 32 GB per opzione |
| | Audio | chip audio Real Tek ALC5640 a bordo |
| | LAN | Chip Lan Realtek RTL8111F da 10/100 Mb |
| | Modulo WIFI e BT | Supporto Wi-Fi 802.11b/g/n, supporto BT3.0/BT4.0 |
| | Sistema operativo | Android 7.1 |
| Connettività | | |
| Windows e Android (J1900 e RK3288) | | potenza pulsante*1 |
| | | Presa di ingresso 12 V CC*1 |
| | | COM(RS232) * 1 |
| | | LAN: RJ-45*1 |
| | | USB*5 |
| | | Ingresso microfono*1, Uscita audio*1 |
| Finestre (J1900) | | TPL *1 |
| | | VGA(D-sub a 15 pin)*1 |
| | | RJ11 per cassetto contanti *1 (opzionale) |
| | | PS/2 *1 per mouse e tastiera |
| Androide (RK3288) | | a bordo RJ11 per cassetto contanti * 1, RJ11 dalla porta della stampante per cassetto contanti * 1 (opzionale) |
| | | Slot per schede TF * 1 |
| Opzioni | | |
| Stampante termica da 80 mm | | stampa termica diretta |
| | | Velocità di stampa 150 mm/s |
| | | Larghezza carta 79,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm |
| | | con funzione taglierina atuo e durata testina termica 100km |
| | | Comunicazione USB |
| Stampante termica da 58 mm | | stampa termica diretta |
| | | Velocità di stampa di 80 mm/s |
| | | Larghezza carta 57,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 48 mm |
| | | durata testina termica 50 km |
| | | Comunicazione TLP |
| MSR | | MSR laterale opzionale solo per 15,6 pollici |
| web camera | | webcam montata sulla parte superiore del display per opzione |
| Altoparlante | | Altoparlante da 8 Ohm/5 W all'interno per opzione |
| Pacchetto | | Pacchetto |
| Peso | | Netto 6,5 kg, lordo 8,5 kg per doppio schermo 15,6 |
| Pacchetto con schiuma all'interno | | 300*465*500 mm |
| Ambiente | | |
| Temperatura di esercizio | | 0 a 40 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | | -10 a 60 gradi centigradi |
| Umidità di lavoro | | 10%~80% |
| Umidità di stoccaggio | | 10%~90% |
| Accessori | | |
| Adattatore di alimentazione | | Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 Hz , DC12/5A adattatore di uscita per stampante senza e stampante con stampante da 58 mm DC12V/7A adattatore di uscita solo per macchina stampante W/80mm |
| Cavo di alimentazione | | Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / Regno Unito ecc. E disponibile su misura |
| Driver CD | | Driver della scheda madre e driver touch all'interno per opzione |
| Altro | | |
| Conformità | | FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC |

All In One Touch Screen POS System

— .



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900



DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





pacchetto

