

Android Pos Terminal Pos Machine Touch Screen All in One Pos System with Cash Register

(M/N: POS -H156W/A-H151W/A)



OCOM H series pos integrated high speed thermal printer and scanner module inside, it is a kind of cost-effective machine for using, different frame colors make machine more beautiful, extended IO interface make a few more external devices connected, newly designed rear cover which can be easily removed without tools for faster installation and maintenance.

Caratteristiche:

Intel Celeron Series e Intel Core I3 I5 Processore per opzione

Rockchip high speed RK3288 processor

EMMC 8 GB / 16 GB / 32 GB per opzione

Driver hard msata SSD 64GB, SSD 128GB un 256 GB per opzione

58mm and 80mm high speed thermal printer built in for option

Pannello tattile capacitivo proiettato multi-punto

Lato opzionale MSR e VFD220 visualizzano il display del cliente montato sul

coperchio posteriore

Bar-code scanner inbuilt for option

True flat and water-proof/scratch-resistant sureface display

Specifications

Modello	POS -H156	POS -H151
Nome	15.6 inch all in one touch screen pos terminal	15.1 inch all in one touch screen pos terminal
Alloggio	plastic with metal combined	
Colore	white machine body or black machine body match orange or blue frame colors	
Schermo		
Schermo principale	15.6 inch touch screen monitor	Monitor touch screen da 15.1 pollici
Risoluzione	1366*768	1024 * 768.
Luminosità	250cd / M. ² .	
Vista ad angolo	Horizon: 150; Vertical :140	
Touch screen	Tocco capacitivo di G + G del multi-punto	
Sotto-esposizione	15.6/14/11.6 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1366*768 for optional	15.1 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1024*768
Visualizzazione del cliente	2*20 VFD mounted to back cover for option	
prestazione		
Windows J1900	Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz or intel core I3 / I5 4 th . CPU di generazione per opzione
	Memoria di sistema	1*SO-DIMM DDRIII slot, support1333*/1600 2GB/4GB/8GB for option
	Dispositivo di archiviazione	Msata SSD 64 GB o Higer, fino a 256 GB
	Audio	On board Real Tek ALC662 audio chip
	LAN	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Slot mini PCI-E integrato, supporto Modulo WiFi incorporato
	Sistema operativo	Windows7/8/10, Embedded,WE POS ,Linux

Android RK3288	Scheda madre	Rockchip series RK3288 ,quad core 1.8G, RK3399 for optional
	Memoria di sistema	On board DDRIII 2GB,4GB for option
	Dispositivo di archiviazione	On board 16GB EMMC,32GB for option
	Audio	On board Real Tek ALC5640 audio chip
	LAN	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip
	WIFI&BT module	Support Wi-Fi 802.11b/g/n,BT3.0/BT4.0 support
	Sistema operativo	Android 7.1
Connettività		
Windows/Android(J1900&RK3288)	Pulsante di accensione * 1	
	12V DC in Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB *6	
	MIC in*1, Audio out*1	
Windows(J1900)	COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option	
	VGA(15Pin D-sub)*1	
	RJ11 for Cash drawer *1 for option	
Android(RK3288)	COM(RS232) *1	
	On board RJ11 for Cash drawer *1 ,RJ11 from printer port for cash drawer*1(optional)	
	TF card slot*1	
Opzioni		
80mm thermal printer	direct thermal printing	
	100mm/s printing speed	
	79.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 72mm	
	with auto cutter function and thermal head life 50km	
	LPT communication	
58mm thermal printer	direct thermal printing	
	85mm/s printing speed	
	57.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 48mm	
	thermal head life 50km	
	LPT communication	
Msr.	lato opzionale MSR.	
web camera	web camera mounted on top of the display for option	
Scanner	support 1D&2D code-scanning for option	

Speaker	4ohm/5w speakers inside for option
Pacchetto	pacchetto
Il peso	net□5.6Kg , gross:7.7Kg for 15.6 with15.6 dual screen /no printer built in
Confezione con schiuma dentro	340*450*480mm
2in1 carton	700*460*500mm /gross□17Kg
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità lavorativa	10%~80%
Umidità di stoccaggio	10%~90%
Accessori	
Adattatore di alimentazione	110-240V/50-60HZ AC powerinput ,DC12/5A output adaptor for W/o printer and W/ 58mm printer machine DC12V/7A out put adaptor only for W/ 80mm printer machine
Cavo di alimentazione	Plug del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc. E personalizzato disponibile
CD driver	Driver della scheda madre e driver touch all'interno per l'opzione
Altro	
Conformità	Segno di classe FCC Classe A / CE / LVD / CCC

Più immagini dei prodotti mostrati



Non c'è bisogno di strumenti per rimuovere il coperchio posteriore, molto comodamente per l'aggiornamento della RAM / SSD e della manutenzione dei clienti



Le porte USB laterale rendono la macchina più facilmente caricamento e scaricamento



Porte IO esterne



Pacchetto

