

# 15.6 or 15.1 Inch All In One Touch POS Terminal

(M/N: POS -H156W/A-H151W/A)



OCOM H series pos integrated high speed thermal printer and scanner module inside, it is a kind of cost-effective machine for using, different frame colors make machine more beautiful, extended IO interface make a few more external devices connected, newly designed rear cover which can be easily removed without tools for faster installation and maintenance.

## **Caratteristiche:**

Intel Celeron Series e Intel Core I3 I5 Processore per opzione

Processore RK3288 ad alta velocità RockChip

EMMC 8 GB / 16 GB / 32 GB per opzione

Driver hard msata SSD 64GB, SSD 128GB un 256 GB per opzione

Stampante termica ad alta velocità da 58 mm e 80 mm integrata per opzione

Pannello tattile capacitivo proiettato multi-punto

Lato opzionale MSR e VFD220 visualizzano il display del cliente montato sul coperchio posteriore

Scanner per bar-codici integrato per opzione

## Display SureFace TRUE e ACQUA / RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE

### Specifiche:

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Modello                     | POS -H156  | POS -H151   |
| Nome                        | 15.6 inch all in one touch screen pos terminal                                       | 15.1 inch all in one touch screen pos terminal  |
| Alloggio                    | plastic with metal combined  |   |
| Colore                      | white machine body or black machine body match orange or blue frame colors           |   |
| Schermo                     |  |   |
| Schermo principale          | 15.6 inch touch screen monitor   | Monitor touch screen da 15.1 pollici  |
| Risoluzione                 | 1366*768   | 1024 * 768.   |
| Luminosità                  | 250cd / M. <sup>2</sup> .  |   |
| Vista ad angolo             | Horizon: 150; Vertical :140  |   |
| Touch screen                | Tocco capacitivo di G + G del multi-punto  |   |
| Sotto-esposizione           | 15.6/14/11.6 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1366*768 for optional | 15.1 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1024*768   |
| Visualizzazione del cliente | 2*20 VFD mounted to back cover for option  |   |
| prestazione                 |  |   |
| Windows J1900               | Scheda madre   | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz or intel core I3 / I5 4 <sup>th</sup> . CPU di generazione per opzione |
|                             | Memoria di sistema   | 1*SO-DIMM DDRIII slot, support1333*/1600 2GB/4GB/8GB for option   |
|                             | Dispositivo di archiviazione   | Msata SSD 64 GB o Higer, fino a 256 GB  |
|                             | Audio  | On board Real Tek ALC662 audio chip   |
|                             | LAN  | 10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Slot mini PCI-E integrato, supporto Modulo WiFi incorporato          |
|                             | Sistema operativo  | Windows7/8/10, Embedded,WE POS ,Linux   |

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Android<br>RK3288             | Scheda madre  | Rockchip series RK3288 ,quad core 1.8G,<br>RK3399 for optional |
|                               | Memoria di sistema  | On board DDRIII 2GB,4GB for option                             |
|                               | Dispositivo di<br>archiviazione   | On board 16GB EMMC,32GB for option                             |
|                               | Audio   | On board Real Tek ALC5640 audio chip                           |
|                               | LAN   | 10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip                         |
|                               | WIFI&BT module  | Support Wi-Fi 802.11b/g/n,BT3.0/BT4.0 support                  |
|                               | Sistema operativo   | Android 7.1  |
| Connettività                  |   |  |
| Windows/Android(J1900&RK3288) | Pulsante di accensione * 1  |  |
|                               | 12V DC in Jack * 1  |  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1  |  |
|                               | USB *6  |  |
|                               | MIC in*1, Audio out*1   |  |
| Windows(J1900)                | COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option  |  |
|                               | VGA(15Pin D-sub)*1  |  |
|                               | RJ11 for Cash drawer *1 for option  |  |
| Android(RK3288)               | COM(RS232) *1   |  |
|                               | On board RJ11 for Cash drawer *1 ,RJ11 from<br>printer port for cash drawer*1(optional) |  |
|                               | TF card slot*1  |  |
| Opzioni                       |   |  |
| 80mm thermal printer          | direct thermal printing   |  |
|                               | 100mm/s printing speed  |  |
|                               | 79.5-/+ 0.5mm paper width and printable width<br>72mm                                   |  |
|                               | with auto cutter function and thermal head life<br>50km                                 |  |
|                               | LPT communication   |  |
| 58mm thermal printer          | direct thermal printing   |  |
|                               | 85mm/s printing speed   |  |
|                               | 57.5-/+ 0.5mm paper width and printable width<br>48mm                                   |  |
|                               | thermal head life 50km  |  |
|                               | LPT communication   |  |
| Msr.                          | lato opzionale MSR.   |  |
| web camera                    | web camera mounted on top of the display for<br>option                                  |  |
| Scanner                       | support 1D&2D code-scanning for option  |  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Speaker                       | 4ohm/5w speakers inside for option   |
| Pacchetto                     | pacchetto  |
| Il peso                       | net□5.6Kg , gross:7.7Kg for 15.6 with15.6 dual screen /no printer built in   |
| Confezione con schiuma dentro | 340*450*480mm  |
| 2in1 carton                   | 700*460*500mm /gross□17Kg  |
| Ambiente                      |  |
| Temperatura di esercizio      | 0 a 40 gradi centigradi  |
| Temperatura di conservazione  | -10 a 60 gradi centigradi  |
| Umidità lavorativa            | 10%~80%  |
| Umidità di stoccaggio         | 10%~90%  |
| Accessori                     |  |
| Adattatore di alimentazione   | 110-240V/50-60HZ AC powerinput ,DC12/5A output adaptor for W/o printer and W/ 58mm printer machine DC12V/7A out put adaptor only for W/ 80mm printer machine |
| Cavo di alimentazione         | Plug del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc. E personalizzato disponibile   |
| CD driver                     | Driver della scheda madre e driver touch all'interno per l'opzione   |
| Altro                         |  |
| Conformità                    | Segno di classe FCC Classe A / CE / LVD / CCC  |

Più immagini dei prodotti mostrati



Non c'è bisogno di strumenti per rimuovere il coperchio posteriore, molto comodamente per l'aggiornamento della RAM / SSD e della manutenzione dei clienti



Le porte USB laterale rendono la macchina più facilmente caricamento e scaricamento



Porte IO esterne



Pacchetto

