

## Sistema POS POS Windows / Windows Android da 21,5 pollici

(M / N: POS -K003.)

### Caratteristiche:

Progettazione TOP in questa industria chiosco, rapidi respons, correre stabilmente;

Multifunzione altamente integrante, risparmio di spazio, facile da usare;

Miglior esperienza di acquisto e miglioramento dell'immagine del negozio;

Risparmio di costi del lavoro;

Risparmio di tempo per i clienti in attesa della reception del cassiere;

Lo scanner di alta qualità rende rapidamente la scansione delle merci;

Sostenere il pagamento di WeChat e Alipay;

Supporta il montaggio a parete e in piedi da solo.

### Specificacation.

Modello	POS -K003.-W.	POS -K003.-UN
Nome	21.5. pollici tutto in un unico touch screen Chiosco	
Alloggio	Plastica con metallo combinato	
Colore	tutto bianco colore	
Schermo		
Dimensioni della schermata principale	21.5. Monitor touch screen pollici	21.5. Monitor touch screen pollici
Risoluzione	1920 * 1080.	1920 * 1080.
coloreLuminosità	25.0cd / m2.	
Vista ad angolo	Orizzonte: 178.; Verticale:178.	
Tocco Screen	10.-punto Proiettato G + G Touch capacitivo	
Prestazione		
Scheda madre	Intel. Celere. Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Core I3 / I5 CPU 4a generazione per opzione	ARM Cortex-A17 -RK 3288 Quad Core 1.8GHz CPU
Sistema Memoria	1 * SO-DIMM Ddriii. Slot, supporto1333 * / 1600 4 GB	A bordo 2 GB DDRIII
Dispositivo di archiviazione	Msata ssd 64gb.	16.GB EMMC.
Audio	A bordo Vero chip audio TEK ALC662	A bordo VERO TEK Audio Chip ALC5640
LAN	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN chip	10m / 100m.,RTL8201F.
WI-FI	Supporto 802.11 A / B / G / B / G	Supporto 802.11 A / B / G / B / G
Altoparlante	Costruito in oratori da 8ohm / 10Watt	
Telecamera	Riconoscimento del volto per il pagamento (opzione)	
Sistema operativo	finestre7/8/10, Embedded, siamo POS, Linux	Android 7.1.
Connettività		
I./ O Porta. (J1900 / RK3288)	POWER. interruttore* 1. 100V-240 V 50Hz / 60Hz CA Socket* 1. USB * 2. LAN: RJ-45 * 1	
Piattaforma di scansione	pacchetto	
Fonte di luce	Illuminazione: LED rosso da 617nm	

Alimentazione elettrica	5V DC.
Supporta 1d.	UPC., Ean., Code128, codice 39, codice 93, Codice11., Interleaved 2 di 5, Matrix 2 di 5, codunbar, msi. Plessey, GS1 BABAR, Cina Pos TAL, COREAN Pos TAL, ecc ....
Supporto 2D.	PDF417, Micro PDF417, matrice dati, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, ecc .....
Precisione del codice a barre	4 mil code39.
Sensibilità del codice a barre	Pece: $\pm 60^\circ @ 0^\circ$ ROLL e $0^\circ$ SKEW Rotolo: $\pm .360^\circ @ 0^\circ$ . Pitch and $0^\circ$ . Storto Storto: $\pm .65^\circ @ 0^\circ$ . Rotolo e $0^\circ$ . Pece
Modalità di richiesta	Cicalino
Interfaccia	USB
Stampante	
Stampante termica 80mm.	Dstampa termica Irect.
	1.5.Velocità di prigione da 0mm / s
	79.5 - / + 0,5 mm Larghezza della carta e larghezza stampabile 72mm
	Auto Funzione taglierina
	Power DC 24 V.
	Resoluiton. 203DPI.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0. a 40. gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10. a 60. gradi centigradi
Umidità lavorativa	10% ~ 80% Nessuna condensa
Umidità di stoccaggio	10% ~ 90% Nessuna condensa
Accessori	
Cavo di alimentazione	Plug del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc. E personalizzato disponibile
Driver del cd.	Driver della scheda madre e pilota touch all'interno (Opzione)
Altro	
Conformità	Segno di classe FCC Classe A / CE / LVD / CCC



POS-K003





POS-K003





POS-K003







POS-K003





POS-K003

