

Caratteristiche:

Il miglior design in questo settore dei chioschi, risposte rapide, funzionamento stabile
Schermo IPS da 21,5 pollici 1920 * 1080 ad alta risoluzione Multifunzione
altamente integrato, salvaspazio, facile da usare
Migliore esperienza di acquisto e miglioramento dell'immagine del negozio
Risparmio sui costi di manodopera Risparmio di tempo per il clienti in attesa
alla cassa da solo La custodia può essere aperta con una chiave per una facile manutenzione dell'attrezzatura

Tavolo per il check-out automatico, modulo NFC, riconoscimento facciale per opzione
Altoparlante integrato da 8 ohm ad alta potenza, per aumentare il volume di suggerimenti di pagamento e annunci pubblicitari

Specifica:

Modello	POS-K003 -W	POS- K003 -A
Nome	Chiosco tutto in un touch screen da 21,5 pollici	
Abitazione	plastica con metallo combinato	
Colore	colore bianco intero	
Dimensioni dello schermo principale	Monitor touch da 21,5 pollici	Monitor touch da 21,5 pollici
Risoluzione	1920*1080	1920*1080
Luminosità del colore	m2 25 0 cd/	
Vista ad angolo	Orizzonte: 178 ; Verticale: 178	
Toccare lo schermo	Touch capacitivo G+G proiettato a 10 punti	
Prestazione		
Scheda madre	CPU Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Core I3 / I5 di quarta generazione per opzione	ARM Cortex-A17 -RK 3288 CPU quad core da 1,8 GHz
Memoria di sistema	1*Slot SO-DIMM DDRIII , supporto 1333*/1600 4GB	A bordo 2GB DDRIII
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB	16 GB di eMMC
Audio	Chip audio Real Tek ALC662 integrato	Chip audio Real Tek integrato ALC5640
LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb	10M/100M , RTL8201F
WIFI	Supporta 802.11 a/b/g	Supporta 802.11 a/b/g
Relatore	Altoparlanti integrati da 8 ohm/10 watt	
Telecamera	Riconoscimento facciale a pagamento (opzione)	

Sistema operativo	Windows 7/8/10, Incorporato, WEPOS,Linux	Android 7.1
Connettività		
Porta I/O esterna (J1900/RK3288)	Interruttore di alimentazione * 1	
	Pres a di alimentazione CA 100 V-240 V 50 HZ/60 HZ *1	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
Piattaforma di scansione		
Fonte di luce	Illuminazione: LED rosso 617nm	
Alimentazione elettrica	5 V CC	
Supporto 1D	UPC , EAN , Code128, Code 39, Code 93 , Code 11 , Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Cod a bar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, ecc....	
Supporta il 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, ecc...	
Precisione del codice a barre	4 mil codice39	
Sensibilità ai codici a barre	Passo: $\pm 60^\circ$ @ 0° Roll e 0° Skew Rotolo: $\pm 360^\circ$ @ 0° Pitch e 0° Skew Oscillazione: $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll e 0° Pitch	
Modalità Prompt	Cicalino	
Interfaccia	USB	
Stampante		
Stampante termica da 80 mm	Stampa termica diretta	
	1 5 0 mm/s velocità di stampa	
	Larghezza carta 79,5/+ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm	
	Funzione taglierina automatica	
	Alimentazione DC 24V	
	Risoluzione 203DPI	
Ambiente		
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi	
Temperatura di conservazione	- Da 10 a 60gradicentigradi	
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa	
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa	
Accessori		
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura	
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno (opzionale)	
Altro		
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC	





