

# POS -M1106 Mini registratore di cassa automatico touch screen Android 7.0 POS

## Caratteristiche:

androide 7.1 operating sistema

RK3368 Processore Octa-core da 1,5 GHz

2G RAM e 8G eMMC

11.6 Schermo a colori ad alta definizione da pollici

Risoluzione standard 1366 \* 768, può arrivare fino a 1080P

Supporta la stampante termica 58 / 80mm integrata

Possibile display LCD VFD opzionale MSR, RFID, scanner di codici a barre 1 / 2D

## Area di applicazione

Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e whar

## specificazione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Processore                  | RK3368 Octa-core 1,5 GHz  |
| OS                          | Android 7.1 (Andriod 6.0 per facoltativo)                                     |
| Memoria                     | 2G RAM + 8G ROM   |
| SD                          | Micro SD □Fino a TF 32 GB)  |
| Schermo                     | 11.6 ioNCH Schermo a colori ad alta definizione                               |
| Risoluzione                 | 1366 * 768, (può fino a 1920 * 1080P)   |
| Touch screen                | Dieci-touchscreen capacitivo punto  |
| Stampante                   | Stampante termica da 58 mm (senza taglierina) o 80 mm (taglierina automatica) |
| Lettore di carte magnetiche | Tracce ISO7811 1/2/3, supporto doppio scorrimento(Opzionale)                  |
| Lettore di schede RFID      | ISO14443TypeA, (Opzionale)  |
| Scanner di codici a barre   | Decodifica di codici a barre 1D / 2D (Opzionale)                              |
| Palo display                | Display LCD / VFD (opzionale)   |
| Wi-Fi                       | 802.11b / g / n   |
| USB                         | 5* USB2.0,  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| RJ11               | 2 * RJ11   |
| LAN                | 1 * porta RJ45, 100/1000 SELF ADAPTION   |
| RS232              | 1* RS232, (può arrivare a 3 RS232 prot)  |
| Energia            | DC12V, 5A  |
| Batteria           | 5200mAh (Opzionale, il prodotto standard non contiene una batteria)  |
| Ambiente di lavoro | Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C<br>Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C<br>Umidità relativa: 10% □ 90% |