

Touch Panel sicura Terminale POS Fatturazione macchina con lettore di schede magnetiche

specificazione

| | |
|------------------------------|--|
| Processore | Corte-A8, 1.0GHz |
| OS | androide 4.0 |
| Memoria | 512M RAM + 4G ROM |
| SD | micro SD(Fino a 32GB TF) |
| Display | schermo a colori ad alta definizione 7 POLLICI(soluzione 1024 * 600) |
| Touch screen | Multipunto touch screen capacitivo |
| Stampante | Ad alta velocità stampante termica. Larghezza carta: 57mm, diametro: 42mm |
| Lettore di schede magnetiche | ISO7811 1/2/3 tracce, supporto dual-strisciata |
| Lettore di schede IC | norma ISO7816 |
| Lettore di schede di RFID | ISO14443TypeA, TypeB e ISO15693 |
| macchina fotografica | 3 mega-pixel con autofocus |
| Scanner di codici a barre | 1D / 2D decodifica di codici a barre da fotocamera o motore di scansione |
| COMUNICAZIONE | GSM:850/900/1800/1900, WCDMA:B1 / B2 / B5, CDMA: BC0 |
| Wi-Fi | 802.11b / g / n WLAN, Supporto Hotspot |
| Voce | Supporto audio Jack o chiamate hands-free, registrazione, Voice |
| altoparlante | 2 * altoparlanti |
| Slot PSAM scheda | 3 * slot per schede SAM standard ISO7816 |
| Slot per schede SIM | 1 * slot per schede SIM |
| Batteria | la batteria ricaricabile,1000mAh, 7.4V |
| USB | 2 * USB 2.0, 1 * mini USB supporta funzioni OTG |
| LAN | 1 * porta RJ45 |
| HDMI | 1 * porta HDMI |
| LINEA | 2 * porte RJ11 |
| RS232 | 1 * RS232 |
| Energia | DC 9V / 3A |
| Ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 60 °C Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C Umidità relativa: 10%~90% |
| Dimensione | 240 (L) x 220 (W) x 80mm (H) |
| Peso | 1,2 kg |
| formato del pacchetto | 350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm |
| Peso del pacco | 2,5 KG |