

Terminale POS touch screen All-in-one Android con stampante termica

(M / N: POS -M680)

Breve introduzione

POS -M680 è un POS high-end multi-media, sviluppato su sistema Android. È configurato con touch screen da 7 pollici, lettore di carte magnetico, IC e RFID, stampante termica, scanner di codici a barre. È in grado di soddisfare esigenze diversificate che vanno dall'autoassistenza finanziaria, alla gestione dell'iscrizione, al riconoscimento di identità e così via. , hotel, centro commerciale, lotteria ed ecc.

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 5.1

Schermo a colori ad alta definizione da 7 pollici (soluzione 1024 * 600)

3 * SAM cardslot, standard ISO7816

L'interfaccia del dispositivo abbondante può accedere al cassetto della tastiera della tastiera scanner

Area di applicazione

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali informativi per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile

specificazione

Processore	Corte-A8, 1,0 GHz
OS	Android 5.1
Memoria	1 GB di RAM + 16 GB di ROM
SD	Micro SD (fino a TF 32 GB)
Display	7 POLLICE Schermo a colori ad alta definizione (soluzione 1024 * 600)
Touch screen	Touch screen capacitivo multipunto
Stampante	Stampante termica ad alta velocità. Larghezza carta: 57 mm, diametro: 42 mm
Lettore di carte magnetiche	Tracce ISO7811 1/2/3, supporto Dual-swiping
Lettore di schede IC	Norma ISO7816

Letture di schede RFID	ISO14443 Tipo A, Tipo B e ISO15693
telecamera	3 megapixel con autofocus
Scanner di impronta digitale	Sensore / lettore di impronte digitali biometrico dal vivo, touch screen capacitivo, 508 DPI, & lt; 1s,
Scanner di codici a barre	Decodifica di codici a barre 1D / 2D tramite fotocamera o Scan Engine
Comunicazione	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	WLAN 802.11b / g / n, hotspot di supporto
Voce	Supporto per jack audio o chiamate a mani libere, registrazione, voce
altoparlante	2 * altoparlanti
Slot per scheda PSAM	3 * slot per schede SAM, standard ISO7816
Slot per scheda SIM	1 * slot per schede SIM
Batteria	Batteria ricaricabile, 1000mAh, 7,4V
USB	2 * USB 2.0, 1 * mini USB supporta le funzioni OTG
LAN	1 * porta RJ45
HDMI	1 * porta HDMI
LINEA	2 * porte RJ11
RS232	1 * RS232
Energia	DC 9V / 3A
Ambiente di lavoro	Temperatura di lavoro: -20 °C ~ 60 °C Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C Umidità relativa: 10% ~ 90%
Taglia	240 (L) X 220 (W) X 80mm (H)
Peso	1,2 kg
Dimensione del pacchetto	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Peso del pacco	2,5 kg



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





Documenti rilevanti:

[POS -M680 SDK](#)