

Verificatore di prezzi o Android da 10,1 pollici verificatore di prezzi

(m/N: OCPC- 001 -W/ OCPC- 001 -UN)

OCOM 001 Verificatore di prezzi ha un aspetto alla moda ed elegante, può essere installato Windows o sistema operativo Android per la scelta, facile operazione per il controllo dei prezzi dei clienti prima dell'acquisto. Tablet come Tocco schermo può essere montato a parete o qualsiasi altra staffa standard VESA.

Caratteristiche:

1. Intel Celeron serie
2. Autista duro Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB and 256 GB per opzione n
3. Schermo con superficie piatta e impermeabile antigraffio

Specifica

Modello	OCPC- 001- W	OCPC- 001 -UN
Nome	10.1 pollice tutto in un touch screen macchina	10.1 pollice tutto in un touch screen macchina
Abitazione	plastica con metallo combinato	
Colore	corpo macchina completamente nero	
Dimensioni dello schermo principale	10 . 1 monitor touchscreen da pollici	10.1 monitor touchscreen da pollici
Risoluzione	1280* 800	1280* 800
Luminosità	25 0cd/m ²	
Visualizzazione a ngle	Orizzonte: 1 60 ; Verticale: 1 50	
Touch s creen	m multipunto GG proiettato tocco capacitivo	
Prestazione		
Scheda madre	Intel Celeron Sentiero della baia J1 9 00 2,0 GHz	Serie Rockchip RK3288, quad core 1.8G ,CPU A63 per opzione
Sistema Memoria	1*SO-DImm DDRIII slot, supporto 1333*/1600 4 GB	A bordo 2GB DDRIII
Dispositivo di archiviazione	Msata SSD 64 GB	16 GB eMMC
Audio	Chip audio Real Tek ALC662 a bordo	A bordo chip audio Real Tek ALC5640
LAN	Chip Lan Realtek RTL8111F da 10/100 Mb	WIFI/802.11/b/g/n
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux	Fino ad Android 8.1 (Android 7.1 per A63)
scanner	Scanner di codici a barre integrato	
ConRetetività		
Esterno I /O portaaaaaaaa (J1900)	p ori pulsante*1 , Presa di ingresso 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	RS232*1	
	USB *4	
	Uscita audio*1	

Esterno I /O port (RK3288)	p ori pulsante* 1, Presa di ingresso 12 V CC*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
	Slot per SIM*1, slot per scheda SD*1
	Uscita audio*1
Esterno I /O port (A63)	p ori pulsante* 1, Presa di ingresso 12 V CC*1
	LAN: RJ-45*1
	USB * 4
	Slot per scheda SD*1
	Uscita audio*1
Pacchetto	
Peso	Net 1.5 Kg Schifoso 3.0 Kg
Pacchetto con schiuma all'interno	3 60* 290* 180 mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	- 10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Nessuna condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Nessuna condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 Hz i nput , DC12 V /5A produzione
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / Regno Unito ecc. E disponibile su misura
Altro	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC













