

Tenuto in mano Terminale POS Android

(M / N: P8000)

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 4.4.

Adotta il processore quad-core 1.2GHz Qualcomm.

Touch screen capacitivo IPS da 4.0 pollici.

Sicurezza e design affidabile

Passato Unionpay PboC L1 & L2; passato la certificazione di sicurezza di input PIN.

Unionpay connette direttamente l'accesso alla rete POS.

Supporta la lettura Pirnting Receipt e Barcode

Supporta la banda magnetica, la carta IC, la carta contactless.

specifiche tecniche:

Parametri di sistema:

processore	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512 MB eMMC; RAM 512 MB, DDR2; supporta la scheda micro SD esterna, al massimo 32 GB
Display	4.0 pollici capacitivo, multi touch; 480 * 800, display IPS
tastiera	3 Toccare Tasti di sistema, 15 tasti fisici (inclusi il tasto di accensione, il tasto personalizzato, il codice crittografia POS e il tasto Comando)
Batteria	Batteria ai polimeri di litio, 4000mAh

Configurazione funzionale:

telecamera	Fotocamera posteriore 5M AF
Stampante	Stampante termica da 2 pollici incorporata
Navigazione	GPS integrato, supporto AGPS
Spia	Indicatore luminoso di sistema, indicatore luminoso POS
audio	Altoparlante incorporato, cicalino, microfono, vibratore
sensori	Sensore di gravità

POS:

Pagamento Wave Wave Supporto

Scheda magnetica MSR a traccia tripla, scorrimento bidirezionale ISO7811, 7812

IC Card 1 Solt, supporto 1,8 V / 3 V / 5 V, ISO7816, PBOC ed EMV

Carta senza contatto 13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC

Scheda SAM 1 SAM Solt, ISO7816

Cipher Keyboard Tastiera integrata

Parametri di rete:

Tipo di rete	WCDMA / GSM
Spettro di rete	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antenna incorporata
Servizio voce / dati	Supporto
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR

Interfaccia esterna:

Interfaccia USB	Micro USB 2.0, supporto USB OTG
Caricatore Jack	DC JACK
Jack di alimentazione	Pogo Pin, 5V - 500mA
Comunicazione	USB, RS232

Parametri fisici:

Dimensioni	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Peso	500g (batteria inclusa)
Temp. Operativa	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp. Di stoccaggio	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidità	10% ~ 90% di umidità relativa senza condensa
Prova di caduta	Protezione da caduta da 1,0 metri