

POS-Q9PRO Cina 5 pollici Android 11 versione portatile POS Terminale Con Stampante Termica
58mm Per Caffetteria

(M/N:POS-Q9 Pro)

Caratteristiche:

1. GPS/AGPS supportati
2. Carta termica da 58 mm * 40 mm
3. Fotocamera con messa a fuoco automatica da 5 MP con flash LED
4. Supporta la gestione del server TMS
5. Scanner CCD per opzione
6. Funzione NFC per opzionale

Specifica

| | |
|------------------------------|--|
| Modello | POS-Q9Pro |
| Nome | 5. Terminale pos palmare da 5 pollici |
| Batteria | Batteria ai polimeri di ioni di litio da 8,4 V, 2 550 mAh |
| Alimenta un adattatore | Ingresso: CA: 100-240 V, Uscita: 5 V, 2 A |
| Interfaccia | Tipo C*1, cavo dati, USB -Tipo C , 0,8 m esposto |
| Antenna | 2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS |
| Chiave | Accensione/spengimento, volume su (può essere personalizzato come scansione), volume giù |
| Slot per schede | 1* Slot SIM , dotato di multibanda, multisegnale |
| Durata | Stand by 250+ ore lavorative 16+ (Display acceso e connessione wireless) |
| Prevenzione delle cadute | 1.0 Standard di laboratorio anticaduta |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Schermo | |
| Schermo principale | Monitor touchscreen IPS HD da 5,0 pollici |
| Risoluzione | 1280 *720 |
| Touch screen | Touch capacitivo G+ FF proiettato multipunto |
| Prestazione | |
| processore | SC9863A corteccia - A55, 8-core , 1.6Ghz |
| Memoria | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM, 3 G + 32 G (opzionale) |
| Modalità di comunicazione | GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, supporto IEEE 802.11a/b/g/n |
| GPS/A-GPS | GPS integrato, supporto A-GPS |
| Stampante | 58 mm, rotolo di carta 40 mm, 75 mm/s, durata di stampa ≥50 km Stampa codice a barre e codice QR, rilevamento vita online e così via. |
| Telecamera | Fotocamera posteriore da 5 M pixel , supporta scansione e pagamento 1D e 2D |
| Scanner | Scanner CCD per optional |
| NFC | ISO/ICE14443, Tipo A&B, Carta Mifare (opzionale) |
| Relatore | 8 W, ≥ 95dB, interfaccia audio, mono, design ad alto volume |
| Pacchetto | |
| Il peso | Netto: 0,31 kg Lordo: 0,56 kg |
| Dimensioni scatola singola | 208*91*65mm |
| 10 in 1 cartone | 340*215*200 mm/6,2 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | - Da 10 a 60gradicentigradi |

| | |
|--------------------------|---------|
| Umidità di lavoro | 10%~80% |
| Umidità di conservazione | 10%~90% |























