

## Caratteristiche:

Supporto GPS/AGPS

Carta termica da 58 mm \* 40 mm

Fotocamera con messa a fuoco automatica da 5 MP con flash LED Supporto scanner CCD per la gestione del sever TMS per funzione NFC opzionale opzionale

## Specifica:

Modello	POS-Q9Pro
Nome	Terminale pos portatile da 5.0 pollici
Batteria	Batteria ai polimeri di litio da 8,4 V, 2 550 mAh
Alimenta un adattatore	Ingresso: CA: 100-240 V, Uscita: 5 V, 2 A
Interfaccia	Tipo C*1, cavo dati, USB -Tipo C , 0,8 m esposta
Antenna	WIFI 2G/3G/4G+ e Bluetooth+GPS
Chiave	Accensione/spegnimento, volume su (può essere personalizzato come scansione), volume giù
Slot per schede	1 * slot SIM , Fornire multibanda, segnale multiplo
Durata	Stand by oltre 250 ore ore di lavoro 16+ (display acceso e connessione wireless)
Prevenzione delle cadute	1.0 Standard da laboratorio anticaduta
Sistema operativo	Androide 11
<b>Schermo</b>	
Schermo principale	Monitor touchscreen HD IPS da 5,0 pollici
Risoluzione	1280 *720
Touch screen	Touch capacitivo G+ FF con proiezione multipunto
<b>Prestazione</b>	
processore	Spreadtrum A55, 8 core , 1,6 Ghz
Memoria	2 GB di RAM + 16 GB di ROM, 3G + 32G ( opzionale )
Modalità di comunicazione	GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, supporta IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	GPS integrato, supporta A-GPS
Stampante	58 mm, rotolo di carta 40 mm, 75 mm/s, durata della stampa ≥50 km Stampa codice a barre e codice QR, rilevamento della vita online e così via.
Telecamera	Fotocamera posteriore da 5 M pixel □supporta la scansione e il pagamento 1D e 2D
Scanner	Scanner CCD per facoltativo
NFC	ISO/ICE14443, tipo A&B, carta Mifare (opzionale )
Altoparlante	8 W, ≥ 95 dB, interfaccia audio, mono, design ad alto volume
<b>Pacchetto</b>	
Il peso	Netto: 0,31 kg Lordo: 0,56 kg
Formato scatola singola	208*91*65mm
10 in 1 cartone	340*215*200 mm/6,2 kg
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	- Da 10 a 60gradicentigradi
Umidità di lavoro	10%~80%
Umidità di stoccaggio	10%~90%









