

(POS -T1) Android Handheld All in one Sistema terminale POS Retail con Sim Card (M / N .: POS -T1)

▶ Product Description

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 7.0.

Adotta MT8735V quad-core 64 bit ARM Cortex A53 1.3 GHz,

5.0 pollici capacitivo, multi touch; supporto firma elettronica, 720 * 1280, display TFT

Ram da 1 GB e & Flash da 8 gb;

4.35 V 4000mAh Grande batteria ai polimeri di litio, supporta normalmente 10 ore di lavoro

Fotocamera 2M, supporto 1d & Lettura di codici a barre 2d, stampante 58mm

Wifi 2.4G, compatibile con Bluetooth V4.1 + HS, 2G / 3G / 4G, GPS

Supporto per carte a banda magnetica, scheda IC, scheda contactless,

Tolleranza caduta robusta di 1,2 m

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accesso alle telecomunicazioni / CCC,

Certificato di sicurezza, accesso alla rete, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2,

QUICS, pagamento piccolo UPTS2.0

applicazioni:

Catena supermercati, ristoranti, negozi, negozio di abbigliamento, locali, panetteria, cassiere, paga, entra nelle vendite salva la funzione di gestione aziendale.

Specifica:

Informazioni di base	
Sistema operativo	Android 7.0
RAM	RAM: 1 GB
Esteso memorizzato	FLASH: 8 GB
Schermo	5,0 pollici
Touch screen	Touch screen capacitivo, supporto della firma elettronica
Batteria	Batteria al litio 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Compatibile con Bluetooth V4.1 + HS
telecamera	Fotocamera da 2.0 mega-pixel
Funzione Pos itioning	GPS
Stampante	Stampante termica da 58 mm Rotolo di carta da 30 mm
Interfaccia	Micro USB
Far cadere	Tolleranza caduta robusta di 1,2 m
Funzione POS	
Lettore di carte magnetiche	Lettore di carte magnetiche a traccia completa Supporta il protocollo ISO7810 / 7811/7812
Scheda IC lettura-scrittura	Supporta il protocollo ISO7816
Lettore di schede senza contatto	Supporto ISO / IEC 14443 Tipo A e B, Mifare, NFC in linea con EMV / PBOC PAYPASS specificazione
Scheda PSAM	Carta di credito di sicurezza bancaria
Certificazione	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accesso alle telecomunicazioni / CCC, Certificato di sicurezza, Accesso alla rete, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 pagamento ridotto
Parametri di rete	
Tipo di rete	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Spettro di rete	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900 MHz)

WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parametri fisici	
Taglia	193 millimetri x 80 millimetri x 54,5 millimetri
Peso	425g (batteria inclusa)
Temp. Operativa	-10 ° C ~ 55 ° C
Temp. Di stoccaggio	-20 ° C ~ 70 ° C
Umidità	20% ~ 93% (40 ° UR senza condensa)
Pacchetto	1 pz: 20 * 16,5 * 6,5 cm / 0,75 kg 20 pz: 42,5 * 35 * 27 cm / 12,9 kg

▶ Picture Show



T1



















▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products