

Terminale 5 " Android7 palmare con certificati EMV e PCI

POS -T1



► Product Description

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 7.0;
Adotta MT8735V quad-core 64 bit ARM Cortex A53 1,3 GHz;
5.0 pollici capacitivo, multi touch; supporta la firma elettronica, 720 * 1280, display TFT;
Ram da 1 GB e flash da 8 GB;
4.35 V 4000 mAh Batteria Li-polimero di grandi dimensioni, supporto 10 ore di lavoro normalmente;
Fotocamera 2M, supporto lettura codici a barre 1d e 2d, stampante 58mm;
Wifi 2.4G, conforme a Bluetooth V4.1 + HS, 2G / 3G / 4G, GPS;
Supporto scheda a banda magnetica, scheda IC, scheda senza contatto;
Robusta tolleranza di caduta di 1,2 m;
PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accesso alle telecomunicazioni /
CCC, Certificato di sicurezza, Accesso alla rete, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS,
UPTS2.0 piccolo pagamento.

applicazioni:

Supermercati a catena, ristoranti, negozi di alimentari, negozio di abbigliamento, locali, panetteria, cassiere, paga, entra in vendite salva la funzione di gestione aziendale.

Specifica:

Informazioni di base	
Sistema operativo	Android 7.0
RAM	RAM: 1 GB
Archiviato esteso	FLASH: 8 GB

Schermo	5,0 pollici
Touch screen	Touchscreen capacitivo, supporta la firma elettronica
Batteria	Batteria al litio 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Conformità Bluetooth V4.1 + HS
telecamera	Fotocamera da 2,0 mega-pixel
Pos funzione itioning	GPS
Stampante	Stampante termica da 58 mm Rotolo di carta diametro 30 mm
Interfaccia	Micro USB
Far cadere	Robusta tolleranza alla caduta di 1,2 m
POS Funzione	
Lettore di carte magnetiche	Lettore di schede magnetiche a traccia completa Supporta il protocollo ISO7810 / 7811/7812
Lettura / scrittura della scheda IC	Supporta il protocollo ISO7816
Lettore di schede senza contatto	Supporto ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, NFC in linea con il PAYPASS EMV / PBOC specificazione
Scheda PSAM	Chip card di pagamento di sicurezza bancaria
Certificazione	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accesso alle telecomunicazioni / CCC, certificato di sicurezza, accesso alla rete, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 piccolo pagamento
Parametri di rete	
Tipo di rete	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Spettro di rete	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850.900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parametri fisici	
Dimensione	193 millimetri x 80 millimetri x 54,5 millimetri
Peso	425g (include batteria)
Temp. Operativa	-10 ° C ~ 55 ° C
Temp. Di stoccaggio	-20 ° C ~ 70 ° C
Umidità	20% ~ 93% (40 ° RH senza condensa)
Pacchetto	1 pz: 20 * 16,5 * 6,5 cm / 0,75 kg 20 pezzi: 42,5 * 35 * 27 cm / 12,9 kg





















► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; MSN: ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; QQ: 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

Documenti rilevanti:

[POS -T1 SDK](#)