

# Terminale palmare Android touch screen pos con stampante (M / N .: POS -T1)

## Product Description

### Caratteristiche:

Sistema operativo Android 7.0.

Adotta MT8735V quad-core 64 bit ARM Cortex A53 1.3 GHz,

5.0 pollici capacitivo, multi touch; supporto firma elettronica, 720 \* 1280, display TFT

Ram da 1 GB e & Flash da 8 gb;

4.35 V 4000mAh Grande batteria ai polimeri di litio, supporta normalmente 10 ore di lavoro

Fotocamera 2M, supporto 1d & Lettura di codici a barre 2d, stampante 58mm

Wifi 2.4G, compatibile con Bluetooth V4.1 + HS, 2G / 3G / 4G, GPS

Supporto per carte a banda magnetica, scheda IC, scheda contactless,

Tolleranza caduta robusta di 1,2 m

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accesso alle telecomunicazioni / CCC,

Certificato di sicurezza, accesso alla rete, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2,

QUICS, pagamento piccolo UPTS2.0

### applicazioni:

Catena supermercati, ristoranti, negozi, negozio di abbigliamento, locali, panetteria, cassiere, paga, entra nelle vendite salva la funzione di gestione aziendale.

### Specifica:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni di base             |                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema operativo                | Android 7.0                                                                                                                                                                                                             |
| RAM                              | RAM: 1 GB                                                                                                                                                                                                               |
| Esteso memorizzato               | FLASH: 8 GB                                                                                                                                                                                                             |
| Schermo                          | 5,0 pollici                                                                                                                                                                                                             |
| Touch screen                     | Touch screen capacitivo, supporto della firma elettronica                                                                                                                                                               |
| Batteria                         | Batteria al litio 4000 mah, 4,35 V                                                                                                                                                                                      |
| Bluetooth                        | Compatibile con Bluetooth V4.1 + HS                                                                                                                                                                                     |
| telecamera                       | Fotocamera da 2.0 mega-pixel                                                                                                                                                                                            |
| Funzione Pos itioning            | GPS                                                                                                                                                                                                                     |
| Stampante                        | Stampante termica da 58 mm Rotolo di carta da 30 mm                                                                                                                                                                     |
| Interfaccia                      | Micro USB                                                                                                                                                                                                               |
| Far cadere                       | Tolleranza caduta robusta di 1,2 m                                                                                                                                                                                      |
| Funzione POS                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lettore di carte magnetiche      | Lettore di carte magnetiche a traccia completa<br>Supporta il protocollo ISO7810 / 7811/7812                                                                                                                            |
| Scheda IC lettura-scrittura      | Supporta il protocollo ISO7816                                                                                                                                                                                          |
| Lettore di schede senza contatto | Supporto ISO / IEC 14443 Tipo A e B, Mifare, NFC<br>in linea con EMV / PBOC PAYPASS<br>specificazione                                                                                                                   |
| Scheda PSAM                      | Carta di credito di sicurezza bancaria                                                                                                                                                                                  |
| Certificazione                   | PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accesso alle telecomunicazioni / CCC,<br>Certificato di sicurezza, Accesso alla rete, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS,<br>UPTS2.0 pagamento ridotto |
| Parametri di rete                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di rete                     | FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS                                                                                                                                     |
| Spettro di rete                  | FDD-LTE (B3, B8)                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)                                                                                                                                                                                            |
|                                  | UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)                                                                                                                                                                    |
|                                  | CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)                                                                                                                                                                                               |
|                                  | GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900 MHz)                                                                                                                                                                                   |
| WLAN                             | IEEE802.11.b / n / g                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Parametri fisici    |                                                                          |
| Taglia              | 193 millimetri x 80 millimetri x 54,5 millimetri                         |
| Peso                | 425g (batteria inclusa)                                                  |
| Temp. Operativa     | -10 ° C ~ 55 ° C                                                         |
| Temp. Di stoccaggio | -20 ° C ~ 70 ° C                                                         |
| Umidità             | 20% ~ 93% (40 ° UR senza condensa)                                       |
| Pacchetto           | 1 pz: 20 * 16,5 * 6,5 cm / 0,75 kg<br>20 pz: 42,5 * 35 * 27 cm / 12,9 kg |

## ► Picture Show



T1



















## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products