

POS -T1N 4G robusto codice QR Android smart mobile pos Terminale di pagamento pos per ristorante

(Modello: POS -T1N)

Il terminale Android POS intelligente T1N è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, come pagamento con carte NFC, pagamento con codice QR, ricarica, gestione delle informazioni, trasmissione dei dati, stampa di ricevute / biglietti / lotterie / coupon. Era ampiamente usato in negozi, hotel, ristoranti, ospedali, governo, trasporti, logistica, parcheggi, ecc.

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 7.0;

Letto di schede NFC;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

Touchscreen da 5.0 pollici;

Telecamera posteriore per pagamento con codice QR;

Stampante termica 58 * 40mm.

La specifica	
Sistema operativo	Android 7.0
Processore	CPU applicazione: processore ARM Cortex A53 1,3 GHz, quad core 64 bit + CPU di sicurezza
Memoria	RAM: 1 GB (EMCP); Flash: 8GB (EMCP);
Schermo	Schermo LCD a colori IPS da 5 pollici (1280 * 720); Multi-touch capacitivo con funzionalità di firma;
Pulsante	Pulsante fisico: 1 * accensione / spegnimento, 1 * funzione Home e 1 * Pulsante virtuale: 1 * Menu, 1 * Home e 1 * Ritorno
Letto di schede NFC	Supporta la scheda Mifare, tipo A / B e conformità con ISO14443 A / B
Indicatore LED	Quattro spie: blu, giallo, verde, rosso
Stampante termica	Velocità di stampa: 80mm / s; Rotolo di carta: 58 * 40 mm
telecamera	2 MP rivolti all'indietro con luce flash;
Audio	1 * altoparlanti, 1 * cicalino, 1 * microfoni
Comunicazione	Bluetooth □ Supporto 4.2 HS a bassa energia; Wi-Fi: supporto 802.11 a / b / g / n; Rete mobile : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850900 1800 1800 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Posizione	Supporta GPS, GLONASS, BEIDOU
Porta dispositivo	1 * Micro USB OTG
Slot per schede	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF o 2 * SIM + 1 * TF
Batteria	Li-ion 4000mAh; Standby:> 3 giorni; supporta più di 500 transazioni
Adattatore	Ingresso: 100-240 V, 50Hz / 60Hz; Uscita: 5 V / 1 A; Tempo di ricarica: <3 ore

Applicabilità ambientale	Temperatura di funzionamento: -10 °C □ 55 °C Umidità di funzionamento: 5% □ 90% Temperatura di stoccaggio: -20 °C □ 70 °C Umidità di stoccaggio: 5% □ 93% (40 °C)
Dimensione	193 * 80 * 54,5 millimetri
Peso	425g (include batteria)





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N



5" Handheld POS Terminal
Model: POS-T1N
Output: 5V/1A
RAM: 1GB Flash: 8GB
Made in China





POS-T1N











POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





Documenti rilevanti:

[POS -T1N SPEC](#)