

Android portatile POS Terminale con etichetta termica e stampante

(M/N: POS-T2plus)

Caratteristiche:



Octa-core, T606, 2*Cortex-A75 e 6*Cortex-A55, fino al processore a 2,0 GHz;

Ricevuto termico 58 mm incorporato ed etichetta stampante;

RAM 3 GB standard 32G ROM;

Altoparlante a volume grande incorporato;

Modulo NFC incorporato;

2*slot della scheda SIM;

Supporto alla ricarica rapida USB di tipo C;

Batteria rimovibile a 6400 mAh di grande capacità di cobalto puro;

Lettore di codice a barre 1D e 2D per l'opzione;

Android 14 con certificazione GMS supportata.

Spec tecniche:

Modello	POS-T2Plus
Nome	Touch screen capacitivo da 5,99 pollici, Supportare la firma elettronica
Batteria	3.8 V /6400MAH
Adattatore di potenza	Ingresso □ 100-240 V, 50 /60Hz, 1.5a, output □ 5 V DC /2A
Interfaccia del caricabatterie	Tipo USB C.
Display	
Schermo principale	Display touchscreen HD da 5,99 pollici
Risoluzione	720*1440 IPS
Prestazione	
processore	Octa-core, T606, 2*Cortex-A75 e 6*Cortex-A55, fino a 2,0 GHz Processore
RAM	3GB
Flash	Flash da 32 GB
Comunicazione	2G/3G/4G
Sistema operativo	Android 14 con certificazione GMS supportata
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione, pulsante volume
Bluetooth	Bluetooth 5.0
WIFI	WiFi 802.11 B.G.N.AC, Supporto 2.4G e 5G
Stampante	Ricevuto termico da 58 mm ed etichetta
Rotolo di carta	Larghezza: 58mm; Diametro: ≤40mm
Scanner	Decodifica della fotocamera da 5 mega-pixel, scanner 2D (opzionale, stampante 2D e dita è possibile installare solo uno)
NFC	Supporto ISO/IEC 14443A & B, Mifare, Felica Card
Slot sim	SIM*2 (impostazione predefinita) o SIM*1Sam*1 per l'opzione
Altoparlante	Speaker audio digitale
Impronta digitale	Impronta digitale FBI/STQC (stampante opzionale, 2D e dita è possibile installare solo uno)
GPS o AGPS	Supportare GPSAGPS

Mdm	Support
Accessori periferici	
Accessori	USB Tipo C*1
	Adattatore di ricarica*1
	Manuale dell'utente*1, rullo di carta*1
Ambiente	
Temperatura operativa	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità funzionante	10%~ 80%
Umidità di conservazione	10%~ 90%







82mm



57.5mm



197mm





