

# Android 8". POS Terminale con stampante termica per etichette e riCEvute

(Modello: POS-T8)

Caratteristica:



Questo Android Smart integra stampante, NFC, Scanner a infrarosso sistema operativi ( opzionale ), Schermo capacitivo IPS da 8 pollici integrato, punto multiplo tocco, tempo di standby estremamente lungo con batteria di grande capacità da 7,6 V 3200 mAh (pari a 3,8 V 6400 mAh), stampante termica ed etichetta, con LTE4G/3G/2G rete, Wifi, A proposito, Funzioni GPS, la pregevole fattura e il dispositivo di alta qualità sono la scelta migliore sul mercato.

Il dispositivo con Androide 12 sistema, aprire ed Il sistema Android consente agli utenti di sviluppare applicazioni di livello superiore in modo semplice ed efficiente .

Ambito del servizio: applicabile a catene di supermercati, ristorazione, sistemi di parcheggio, ricarica di carte prepagate, minimarket, negozi di abbigliamento, vetrine, panifici, cassieri, pagamento, acquisto, vendita e stoccaggio, ecc. Funzioni di gestione aziendale.

Specifica:

OS	Androide 12
MDM	All'interno del sistema di controllo MDM (per opzionale)

Chip principale	8 nuclei SC9863
Frequenza	1,6 GHz
RAM	3GB
rom	16 GB
Schermo a cristalli liquidi	Display digitale da 8 pollici
Risoluzione dello schermo	800*1280IPS
Luce posteriore	GUIDATO
Touch screen	Capacità tocco a cinque punti
Fascette per carte SIM	Marchio europeo: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marchio americano: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40
Chiamata vocale	Supportoooo
Dati	Support
Modulo Wi-Fi	802.11b/g/n, supporta 2.4G
Bluetooth	BT4.2
GPS	GPS
USB	USB 2.0(OTG)
Modulo per impronte digitali	Opzionale
Altoparlante	8Ω/1W*1
Microfono	Microfono*1
Fessura	SIM×2; Tipo-C×1
Pulsante fisico	Potenza, Vol/-, Reset
Peso	500 g (una confezione contenente il prodotto è 750 g)
Pacchetto	257*135,5*119,5 mm
Cartone 8 in 1	494*270*288 mm
Batteria	Batteria al litio cobalto puro da 7,6 V 3200 mAh
Adattatore di alimentazione	5 V/2 A
Scanner	Supporta scanner 2D (opzionale)
NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare 1

Stampante	Larghezza carta: 58 mm, 80 mm opzionale
	Massimo. diametro del rotolo di carta: 40 mm
	Supporta la stampa termica e di etichette
Accessori standard	1 adattatore di alimentazione, 1 manuale utente, 1 cavo USB, 1 carta in rotolo
Temperatura	Temperatura di conservazione: -10°C-60°C Temperatura di funzionamento: 0 °C -40 °C
Certificato	CE



















