

# Terminale Android 5.1 POS portatile da 5,0 pollici con certificazione EMV

(M / N: POS -Z90)

## caratteristica:

Sistema operativo Android 5.1

Touchscreen da 5.0 pollici

La capacità della batteria in standby è di 2800 mAh

Stampante termica da 58 mm

Fotocamera da 5 megapixel

WiFi 2G / 3G / 4G, comunicazione Bluetooth,

Lettore di schede magnetiche integrato, lettore di schede IC induttivo e lettore di schede IC a contatto

Certificazione di pagamento bancario EMV L1 L2, PCI e PBOC superata

## applicazione:

Applica supermercato, ristorante, minimarket, negozio di abbigliamento, negozio, panetteria, cassiere, pagamento, inserisci le vendite per salvare le funzioni di gestione aziendale.

## Specifica tecnica:

Informazioni di base	
sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Archiviazione estesa	FLASH: 8 GB
Schermo	5,0 pollici
touch screen	Touch screen capacitivo, elettronica di supporto firma
batteria	Batteria al litio 2800 mAh, 7,4 volt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
telecamera	Fotocamera da 5 megapixel
Pos funzione itioning	GPS AGPS WLAN per itioning Pos
stampante	Rotolo di carta diametro 30mm per stampante termica 58mm
interfaccia	Micro USB
POS funzione	
Lettore di carte magnetiche	Lettore di schede magnetiche a traccia intera Supporto ISO1788 / 7812, protocollo AAMVA
Lettura e scrittura della scheda IC	Supporta il protocollo ISO7816
Lettore di schede senza contatto	Supporto ISO / IEC 14443 A e B, Mifare, felica Scheda, in linea con EMV / PBOC PAYPASS specificazione
Scheda PSAM	Chip card di pagamento sicuro bancario
dimostrare	Rilevazione della rete del terminale di accettazione della carta UnionPay Certificazione EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificazione EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Terminale punto vendita standard di sicurezza intelligente UnionPay
Parametri di rete	
Tipo di rete	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Spettro di rete	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Parametro fisico	
taglia	191 mm × 80 mm × 46 mm
peso	650 grammi
Temperatura di esercizio	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura di conservazione	-40 ° C ~ 80 ° C
umidità	10% ~ 90% RH senza condensa





POS-Z90





# POS-Z90







# POS-Z90

