15-inchToccare terminale pos

(m/n: POS-8618)

Caratteristiche:

L Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz

L hard driver SSD 32GB (di default), 64GB SSD ehdd320g per facoltativo

L 5 schermo di tocco resistivo del legare (difetto), capacitivoSchermo per facoltativo

L Lettore di schede e display del cliente VFD per facoltativo

L Pannello di interfaccia I/O è nascosto

Applicazioni:

L catering: Hotel,Ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

L rivenditore: Business Street,Boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

L ricreazione: sauna, Spa,Randello di notte, parco a tema, Casino e punto delle vendite per il biglietto della lotteria

L commerciale: informazioniTerminali di gestione per parcheggio, Locanda, aeronautica, metropolitana, stazione e banchina

FotoVisualizza:

Parametro:

Modello	POS8618
Opzionale Colore	Nero o bianco
Opzionale Periferiche	vfd220e
Principale Bordo	Processore Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz
Chipset	Intel NM70
Memoria Supporto	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predefinito)
Hard driver	SSD 32GB (predefinito)

LCD Dimensioni del pannello	Pollici TFT LCD
Luminosità	350cd/m^2
Risoluzione	$Number (max)
Touch screen	5 filo touch screen resistivo
Mostra Angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
I/O Porta	$Number pulsante di alimentazione 12V CC in Jack * 1
	Seriale * 1 maschio DB9
	Parallela: 1 * DB25 porta parallela
	VGA (15pin D) $Number
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) $Number
	Uscita audio * 1
	MIC in * 1
Basato sulla tastiera Temperatura	0 ℃ a 40 ℃
Archiviazione Temperatura	-20 ℃ a 60 ℃
Conformità	FCC classe a/marchio CE/LVD/CCC
Imballaggio Dimensione/peso	410 * 310 * 410 /7,6 KGS
Basato sulla tastiera Sistema	Windows XP sopra, embedded, WEPOS, Linux
Potere Adattatore	110-240V/50-60Hz alimentazione AC, ingresso DC12/5a Fuori mettere