

15-inchToccare terminale pos

(m/n: POS-8618)

Caratteristiche:

L Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz

L hard driver SSD 32GB (di default), 64GB SSD ehdd320g per facoltativo

L 5 schermo di tocco resistivo del legare (difetto), capacitivoSchermo per facoltativo

L Lettore di schede e display del cliente VFD per facoltativo

L Pannello di interfaccia I/O è nascosto

Applicazioni:




L catering: Hotel,Ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

L rivenditore: Business Street,Boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

L ricreazione: sauna, Spa,Randello di notte, parco a tema, Casino e punto delle vendite per il biglietto della lotteria

L commerciale: informazioniTerminali di gestione per parcheggio, Locanda, aeronautica, metropolitana, stazione e banchina

FotoVisualizza:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | |  | |
|  | |  | |

Parametro:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Modello | POS8618 |
| Opzionale Colore | Nero o bianco |
| Opzionale Periferiche | vfd220e |
| Principale Bordo | Processore Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz |
| Chipset | Intel NM70 |
| Memoria Supporto | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predefinito) |
| Hard driver | SSD 32GB (predefinito) |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LCD Dimensioni del pannello | Pollici TFT LCD |
| Luminosità | 350cd/m ² |
| Risoluzione | \$Number (max) |
| Touch screen | 5 filo touch screen resistivo |
| Mostra Angolo | Orizzonte: 150; Verticale: 140 |
| I/O Porta | \$Number pulsante di alimentazione 12V CC in Jack * 1 |
| | Seriale * 1 maschio DB9 |
| | Parallela: 1 * DB25 porta parallela |
| | VGA (15pin D) \$Number |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2,0) \$Number |
| | Uscita audio * 1 |
| | MIC in * 1 |
| Basato sulla tastiera Temperatura | 0 °C a 40 °C |
| Archiviazione Temperatura | -20 °C a 60 °C |
| Conformità | FCC classe a/marchio CE/LVD/CCC |
| Imballaggio Dimensione/peso | 410 * 310 * 410 /7,6 KGS |
| Basato sulla tastiera Sistema | Windows XP sopra, embedded, WEPOS, Linux |
| Potere Adattatore | 110-240V/50-60Hz alimentazione AC, ingresso DC12/5a Fuori mettere |